



AV3125IR

Arecont Vision 3 MP Tag/Nacht
IP-Kamera, 4,5-10 mm, IR-LED / MegaView

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Arecont AV3125IR 3 MP Tag/Nacht IP-Kamera mit IR-LED und integriertem 4,5-10 mm Objektiv aus der MegaView Serie.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/2,5" CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	21 bei 2048x1536, 64 bei 640x512
Anzahl Videostreams	8 nicht-identische
Blendensteuerung	Manuell
Objektivtyp	Eing. manuelles Vario Objektiv
Objektivbrennweite	4,5 - 10 mm / F1.6
Blickwinkel horizontal	26° - 56°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,3 (Farbe) / 0,00 (IR-LED)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Automatische	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	
Shutter (sek.)	1/2 - 1/1.000
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja
Binning	Ja
Multicasting	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Schaltkontakte I/O	1/ 0
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Protokolle	TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Unterstützte Software Standards	PSIA
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja
Heizung	Ja
Montageart	Wandarm im Lieferumfang
Gehäusefarbe	Beige
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leuchtmittel IR-LED	48
IR Reichweite (m. ca.)	max. 25
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	4,5 (nur Kameramodul)
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +60
Lagertemperatur (°C)	-40 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	102x111x293
Gewicht	2 kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs, UL
Lieferumfang	AV100 Software
Besonderheiten	Für IR-LED, Lüfter&Heizung sep. NT notwendig

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SANPOWER-MS01B	1-Kanal PoE Netzteil, 33,6 Watt inkl. Kaltgerätestecker