B-PROT-CONTACT-2030

Tür- und Fensterkontakt
BURGprotect CONTACT 2030

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

- Alarmmeldung bei Unterbrechung des Kontakts - Einfache Montage, Befestigung ohne Schrauben - Geeignet für Fenster und Türen - Meldung bei schwacher Batterie - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen:

Typ	Tür- und Fensterkontakt
Unterstützte Software für Fernzugriff	App: BURGprotect
Montageart	Kleben
Betriebsspannung	1x AAA Batterie
Max. Stromaufnahme	Betrieb: 65mA / Standby 11µA
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	46,7g (inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	Melder: 38x80x13 / Magnet: 15x80x13
Lieferumfang	AAA-Batterie
Besonderheiten	Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Weitere Bilder:

Empfohlenes Zubehör:

B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-PLUG-2140	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140
B-PROT-SET-2200	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200
B-PROT-SIRENE-2150	Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2150
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.