



## ENTRY-56022

ENTRY easy 5602 FP  
Komplett-Set für Innen- und Außentüren

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY easy Keypad FINGERPRINT. Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen Türzylinder, 1 Keypad mit Fingerprint, Batterien- und Einbauanleitung.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                               | Elektronisches Türschloß          |
| Bedieneinheit                     | Fingerscan                        |
| Code Kombinationen                | 1 Million                         |
| Pincode Stellen                   | 6                                 |
| Max Benutzer Anzahl               | 50 insgesamt, inkl. 1 Admin       |
| Pincode Anzahl                    | 26 bei max. FS-Useranzahl         |
| Fingerscan Anzahl                 | 24                                |
| E-Key fähig                       | Nein                              |
| secuENTRY Transponder             | Ja                                |
| Smartphone App                    | KeyApp, ConfigApp                 |
| AES Verschlüsselung               | Ja                                |
| Menüführung                       | Mehrsprachig                      |
| Progammierung über Tastatur       | Ja                                |
| Software                          | secuENTRY Software (optional)     |
| Schließenanlagefunkt.Benutzerverw | über optionale secuENTRY Software |
| .                                 |                                   |
| Zeitfunktionen                    | Nein                              |
| Benutzer Management               | über secuENTRY Software           |

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Historienfunktion             | über secuENTRY Software                           |
| Anzahl Historie               | Letzte 600 Ereignisse                             |
| Mech. Notöffnung              | Ja  |
| Montage Bedienelement         | IP-65   |
| Montage Zylinder              | IP-65   |
| Stromversorgung Zylinder      | 2 x LR06 (AA)                                     |
| Stromversorgung Tastatur      | 2 x LR06 (AA)                                     |
| Türstärke                     | bis zu 118 mm (59/59)                             |
| Dornmaß                       | 30 mm   |
| Entfernung Tür (Zylinder)     | max. 4 m von Bedienelement                        |
| Farbe (Tastatur/Zylinder)     | mattchrome / schwarz-mattchrome                   |
| Umgebungstemperatur           | -15° bis +50°                                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend                       |
| Lieferumfang                  | Batterien, Bedienungs-, Einbauanltg., Montagemat. |

## ► Hinweis:

Sofern ein Beschlagskernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

## ► Empfohlenes Zubehör:

|             |   |
|-------------|---|
| ENTRY-57100 | ENTRY 5710 TRANSPONDER Moderner passiv Transponder                |
| ENTRY-57500 | ENTRY 5750 SOFTWARE Verwaltungssoftware bis zu 15 User u. 8 Türen |