



### HDCVI-2690

16 auf 32 CVI Distributor  
1U Gehäuse (19") / 230VAC

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Videoverteilerverstärker für grössere Videoüberwachungs- Anlagen zur Verteilung von bis zu 32 Videosignalen.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Videoverteilverstärker
Videoeingänge	16 x BNC 1Vss
Videoausgänge	32 x BNC 1Vss
Videonorm	HDCVI, FBAS (parallel)
Auflösung	1080p / 720p
Verteilmöglichkeit	1 auf 2
Videopegel regelbar	Intern
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	230 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	2
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	440x200x43,65
Gewicht	2,78 Kg
Besonderheiten	1U Gehäuse (19")

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

SCC-20KBIF	SANTEC 1080p HD-CVI IR-Bulletkamera 6 mm Festobjektiv, 12 V DC, IP-66
SCC-20KEIF	SANTEC 1080p HD-CVI Mini IR-Kuppelkamera 3,6 mm Festobjektiv, 12 V DC, IP-66
SCC-221KDNM	SANTEC 1080p HD-CVI Kuppelkamera 2,8 - 11 mm manuelles Vario Objektiv, IP-44
SCC-241KZNA	SANTEC 1080p HD-CVI Mini PTZ-Dome 12V DC, IP-66,4xZoom
SCC-242KZNA	SANTEC 1080p HD-CVI PTZ-Dome 5,1 - 61,2 mm Motorzoom Objektiv, IP-66
SCC-251KBIA	SANTEC 1080p HD-CVI IR-Bulletkamera 2,8 - 11 mm mot. Vario Objektiv, IP-44