



IR-180GD

SANTEC LED-Infrarotscheinwerfer, 850 nm
180° Rundumstrahler bis 100 m²

PRODUKT BESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der SANTEC IR-180GD IR-Rundumstrahler ist für die Anwendung in Räumen ausgelegt und ermöglicht eine Raumausstrahlung von bis zu 100 m².

► Technische Spezifikationen:

Typ	IR-LED-Rundumstrahler
Gehäusertyp	Wetterschutzgehäuse
Schutzart	IP-44
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Beige
IR-Wellenlänge (nm)	850
Ausleuchtfläche (m ²)	100
IR-Schaltausgang	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Montagemöglichkeit	Decken- und Wandmontage
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	8
Abmessungen DxH (mm)	108 x 70

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig von Einsatzort und von der

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA

SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter