



M-500AK-10

10 x Kompakt-Balune für ein Videosignal, Sender
o. Empfänger, 1xBNC-Buchse, 1xJ-45-Buchse

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Passiver Kompakt-Balun für die Übertragung von einem Videosignal über 2-Drahtleitung. Als Sender oder Empfänger einsetzbar. Die max. Reichweite beträgt bis zu 300m. bis max. 200m bei gleichzeitiger Übertragung von Betriebsspannung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Videobalun, passiv
Video Ein-/Ausgang	1 x BNC 1Vss
2-Draht Ein-/Ausgang	1 x RJ-45 Buchse
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	300
Übertragung von	Video, Spannung (24 V AC / 12 V DC)
Videopegel regelbar	nein
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	Keine
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	69 x 25 x 20,7
Gewicht	30 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Übertragung von Betriebsbsp. über opt. Netzteil 10 Stück im Paket

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.