





NE-2020-EU-4000

NUUO NVRMini2 2-Kanal Netzwerk Video Rekorder inkl. 4 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

> Anwendung:

Die NUUO NVRMini2 Serie sind Linux basierte Netzwerkrekorder (NVR). Mit dem NVRMini2 können IP-Kameras von verschiedenen Herstellern wie z.B. von SANTEC, Axis, IQeye, Sanyo direkt aufgezeichnet werden. Die Bedienung erfolgt über eine komfortable Webbrowser Oberfläche. Der NE-2020-EU kann zwei IP-Kameras verwalten und die Daten auf zwei Festplatten speichern. Durch die NUUO Software können die NVRMini2 problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugen die NVRMinis. Die NVRMini2 Serie ist DGUV (UVV) Kassen für den Einsatz im Bankenbereich zertifiziert.

▶ Technische Spezifikationen:

Тур	Netzwerk Videorekorder
IP-Videokanäle (aktiv)	2
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	2/4
Festplattenkapazität (intern)	1 x 4 TB
Festplattenkapazität (maximal)	8 TB (2 x 4 TB)
Festplatte extern anschliessbar	Nein
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	Ja
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	40

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com. www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Kompressionsverfahren (Video) MPEG-4 / HJ.264 / MJPEG / MxPEG max. Bildrate (B/s) 50 bei 1,3 MP (1280x1024) Aufnahme Alarm Ja Aufnahme Bewegung Ja Aufnahme digitaler Eingang Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme zeitplan Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstitzung Megapixel Ja Kameras Ja Benachrichtigung GMS Ja Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Signal verforen Ja Vasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche / Suchkritierien Ja Passwortschutz Ja Loppuchtunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja Verwaltung IP Geräte Ja PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Benutzer Management Ja		
Aufnahme Alarm Aufnahme Bewegung Ja Aufnahme Bewegung Ja Aufnahme digitaler Eingang Ja Aufnahme manuell Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Kameras Benachrichtigung digitaler Ausgang Benachrichtigung CMS Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Bignal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Intelligente Suche / Suchkritierien Passwortschutz Ja Lopuchfunktion Ja Verwaltung IP Gerate Ja DynDNS Unterstützung Ja Presstpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Austerstütze Software für Fermzugriff Firmwareupgrade Netzerk Kemetev Leiteruchtigkeit (%) Jo Seiterbesspannung Jo - 240 V AC Bettiebstemperatur (°C) O Dis +40 Petative Luftfeuchtigkeit (%) Jo - 85 Abmessungen SahtxT (mm)	Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
Aufnahme Bewegung Ja Aufnahme digitaler Eingang Ja Aufnahme manuell Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme Zeitplan Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Ja Kameras Benachrichtigung digitaler Ja Ausgang Benachrichtigung GMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja Passwortschutz Ja Oyn-DNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiett PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Ja Menüsprachen J4 Sprachen Everume J4 Sprachen Unlimitiett PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Ja Menüsprachen J4 Sprachen Unierstützus Ja Menüsprachen 14 Sprachen Unierstütze Software für Remote Viewer Fernzugriff Remoteveriker Erimwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebsspannung 1100 - 450 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	max. Bildrate (B/s)	50 bei 1,3 MP (1280x1024)
Aufnahme digitaler Eingang Aufnahme manuell Ja Aufnahme manuell Ja Aufnahme manuell Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme Zeitplan Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Kameras Benachrichtigung digitaler Ausgang Benachrichtigung E-Mail Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Bignal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Intelligente Suche / Suchkritierien Intelligente Suche / Suchkritierien Passwortschutz Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja PynDNS Unterstützung Ja Pyresetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Benutzer Management Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Eeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Ja Sprachen Zugriff Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebssenpnung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Bob Management Betriebstemperatur (°C) Bob Schwarz Betriebstemperatur (°C) Betriebstemperatur (°C) Bob Schwarz Betriebstemperatur (°C) Betriebstemperatur (°C) Bob Schwarz Betriebstemperatur (°C) Bob S	Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme manuell Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme permanent Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Ja Kameras Benachrichtigung digitaler Ja Ausgang Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Suche Ja Intelligente Suche Suche Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Benutzer Management Ja Zugiff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Betriebstemperatur (°C) Betriebstemperatu	Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme permanent Ja Aufnahme Zeitplan Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Ja Kameras Benachrichtigung digitaler Ja Ausgang Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Ja Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen J4 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Betiebstemperatur (°C) Belative Luftruchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BXHXT (mm) 110x140x219	Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme Zeitplan Ja Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Ja Kameras Benachrichtigung digitaler Ja Ausgang Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja Overwaltung IP Geräte Ja OvpnDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Pressetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung PTZ Steuerung PTZ Steuerung Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Senutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebssennung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (*C) Dis +40 Relative Luftfuechtigkeit (*%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Aufnahme manuell	Ja
Live-Bild Wiedergabe Ja Unterstützung Megapixel Ja Kameras Benachrichtigung digitaler Ja Ausgang Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja UnynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Pressetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen J4 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Betiebstemperatur (°C) Relative Luffteuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen SMHXT (mm)	Aufnahme permanent	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras Benachrichtigung digitaler Ausgang Benachrichtigung CMS Benachrichtigung E-Mail Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Benachrichtigung Sewegung Berkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Intelligente Suche Ja Intelligente Suche / Suchkritierien Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Unterstützeng Unterstützeng Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Nenüsprachen Al Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstütze Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Relative Luffeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Aufnahme Zeitplan	Ja
Rameras Benachrichtigung digitaler Ausgang Benachrichtigung CMS Benachrichtigung E-Mail Benachrichtigung E-Mail Benachrichtigung E-Mail Benachrichtigung E-Mail Berkennung Bewegung Brkennung Signal verloren Ja Erkennung Signal verloren Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Ja UpnDND Unterstützung Ja UpnP Ja UpnP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Memüsprachen Ja Merüsprachen Ja Ja Merüsprachen Ja Ja Merüsprachen Ja Ja Merüsprachen Veirung Ja Merüsprachen Veirung Ja Merüsprachen Veirung Merüsprachen Veiru	Live-Bild Wiedergabe	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang Benachrichtigung CMS Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Export von Bilddaten Intelligente Suche Intelligente Suche Ja Intelligen	Unterstützung Megapixel	Ja
Benachrichtigung CMS Ja Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Ja Max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebstempenatur (°C) 0 bis +40 Relative Luffteuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Kameras	
Benachrichtigung CMS Benachrichtigung E-Mail Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja Intelligente Suche Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja Ja UPNP Ja Presetpositionen PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Zugriff Firmwareupgrade Beriebsspannung Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Paa- Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signa	Benachrichtigung digitaler	Ja
Benachrichtigung E-Mail Ja Erkennung Bewegung Ja Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Ja Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Remotev Liff Wasser / Software Lugfleuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Ausgang	
Erkennung Bewegung Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Da Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Intelligente Suche / Suchkritierien Passwortschutz Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte DynDNS Unterstützung UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Remoteverbindungen Benutzer Management Benutzer Management DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Unterstützte Software für Fermzugriff Firmwareupgrade Rehiber Schwarz Betriebsspannung Betriebstemperatur (°C) Relative Luffteuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Netzwerk Intelligente Abewerk Bellexieren Ja Anachal von Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Belative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Benachrichtigung CMS	Ja
Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Lufffeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Signal verloren Ja Wasserzeichen Ja Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Lufffeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		Ja
Export von Bilddaten Netzwerk Intelligente Suche Ja Intelligente Suche / Suchkritterien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Erkennung Signal verloren	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Wendeverbindungen Ja Memoteverbindungen Ja Menüsprachen Ja Seit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Frimwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Wasserzeichen	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Wendeverbindungen Ja Memoteverbindungen Ja Menüsprachen Ja Seit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Frimwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche / Suchkritierien Passwortschutz Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen Pax. Anzahl von Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Retiebsspannung Betriebsspannung 100 - 240 V AC Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Besutzer Management Ja Rewoteverbindungen Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Premd, verdeckt, Signal Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal Passwortschutz Ja DynDNS Unterstützung Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja Rem	•	Ja
Passwortschutz Logbuchfunktion Ja Verwaltung IP Geräte Ja DynDNS Unterstützung Ja UPNP Ja Presetpositionen PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Fernzugriff Simwareupgrade Retiebsspannung 100 - 240 V AC Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	_	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Verwaltung IP Geräte DynDNS Unterstützung UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebsspannung Neityenden Netzeverk Gehäusefarbe Schwarz Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Unlimitiert Unlimitiert Ja A A Betriebstemperatur Ja A Betriebstempe		
Verwaltung IP Geräte DynDNS Unterstützung UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Remoteverbindungen Ja Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebsspannung Neityenden Netzeverk Gehäusefarbe Schwarz Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Unlimitiert Unlimitiert Ja A A Betriebstemperatur Ja A Betriebstempe	Logbuchfunktion	Ja
DynDNS Unterstützung UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		Ja
UPNP Ja Presetpositionen Unlimitiert PTZ Steuerung Ja Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von 16 Remoteverbindungen Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	_	Ja
PTZ Steuerung Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebsspannung Netzwerk Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 16 Remote Viewer Ja Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Schwarz Betriebstemperatur (°C) O bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 110x140x219	-	Ja
PTZ Steuerung Remoteverbindungen Ja max. Anzahl von Benutzer Management Ja Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebsspannung Netzwerk Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 16 Remote Viewer Ja Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Schwarz Betriebstemperatur (°C) O bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 110x140x219	Presetpositionen	Unlimitiert
Remoteverbindungen max. Anzahl von Benutzer Management Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Betriebsspannung Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 16 Remote Viewer Nein DHCP Unterstützte Software Ja Abmessungen BxHxT (mm) Nein DHCP Unterstützte Software Ja Abmessungen BxHxT (mm) Nein DHCP Unterstützte Software Ja Abmessungen BxHxT (mm) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Hasprachen Software Remote Viewer 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Nein Unterstützte Software Nein		
max. Anzahl von Remoteverbindungen Benutzer Management Zeit Synchronisation DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Remote Viewer Gehäusefarbe Betriebsspannung Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 14 Sprachen 24 Sprachen 14 Sprachen 15 Software Remote Viewer Remote Viewer 16 Software 17 On - 240 V AC 18 Software 18 Software 19 Software 100 - 240 V AC 10 - 85 10 - 85 11 Software 12 Software 13 Software 14 Sprachen 24 Software 14 Sprachen 25 Software 16 Software 17 Software 18 Software 18 Software 18 Software 19 Software 19 Software 10 Software 11 Software 12 Software 13 Software 14 Sprachen 26 Software 14 Sprachen 26 Software 16 Software 17 Software 18	_	Ja
Benutzer Management Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Hemote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer On bis +40	<u> </u>	16
Benutzer Management Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Hemote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer On bis +40	Remoteverbindungen	
Zeit Synchronisation Nein DHCP Unterstützung Ja Menüsprachen 14 Sprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		Ja
DHCP Unterstützung Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Gehäusefarbe Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) 14 Sprachen 14 Sprachen 14 Sprachen 18 Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Acmote Viewer Remote Viewer Remote Viewer Acmote Viewer Acmote Viewer Acmote Viewer Betriebsraparatur Acmote Viewer Browser / Software Acmote Viewer Browser / Software Acmote Viewer Betriebsraparatur Acmote Viewer Browser / Software Browser / Software Acmote Viewer Browser / Software Br	_	
Menüsprachen Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
Zugriff Browser / Software Unterstützte Software für Remote Viewer Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
Unterstützte Software für Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) Abmessungen BxHxT (mm) Remote Viewer Remote Viewer Netzwerk 0 bis +40 100 - 240 V AC		·
Fernzugriff Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	_	
Firmwareupgrade Netzwerk Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		Tromoto vieno.
Gehäusefarbe Schwarz Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219	-	Netzwerk
Betriebsspannung 100 - 240 V AC Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
Betriebstemperatur (°C) 0 bis +40 Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10 - 85 Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
Abmessungen BxHxT (mm) 110x140x219		
• • •	_ , ,	
SANTEC BW AG	SANTEC BW AG	

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com



NUUO NVRMINI

NE-2020-EU-4000

► Technische Spezifikationen:

Kennzeichnung CE

► Empfohlenes Zubehör:

NE-MINI-UP-02 NUUO NVRMini2 2-Kanal Upgrade Lizenz für NE-2020-EU, NE-4080EU

HDD-2000HV Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet HDD-4000HV Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet

