

NS-2080-2000

NUUO NVRsolo 8-Kanal mit 2 TB HDD Netzwerk Videorekorder, HDMI/VGA

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der NUUO NVRsolo ist ein Linux-basierter Netzwerk Videorekorder (NVR). Der NS- 2080-EU verfügt über einen lokalen Videoausgang (VGA und HDMI), über den die Kamerabilder direkt angezeigt werden können. Er kann bis zu 16 IP-Kameras (optional) verwalten und die Daten auf zwei internen Festplatten speichern. Zugriff kann über das Netzwerk oder über mobile Geräte (iPhone, iPad, Android) erfolgen. Auch die Einbindung von Kassensystemen (POS) ist möglich. Durch die NUUO Software kann der NVRsolo problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugt der NVRsolo.

Technische Spezifikationen:

Тур	Netzwerk Videorekorder
Videoausgänge	HDMI / VGA (max. 4 MP IP-Kameras)
IP-Videokanäle (aktiv)	8
IP-Videokanäle (erweiterbar)	auf max. 16
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	8/8
Audioeingänge	3,5 mm Klinke
Audioausgänge	3,5 mm Klinke
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	2x 3,5" HDD @ 4 TB
Festplatte extern anschliessbar	über eSATA
RS-232 Schnittstelle	Ja, 1x
USB-Ports	5 x USB 2.0
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	RAID 0,1

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	Netzwerk
Bediengeräte (extern)	IR-Fernbedienung/PC-Maus/Bedienpult
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	80
Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
max. Bildrate (B/s)	120fps @1080p or 240fps @720p
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel	Ja
Kameras	
Benachrichtigung digitaler	Ja
Ausgang	
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP / 7
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja (ezNUUO)
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
360° Unterstüzung	ImmerVision, Vivotek
Remoteverbindungen	Ja
Max. Anzahl von	64
Remoteverbindungen (Bsp.)	
Benutzer Management	Ja
POS Kassensysteme etc.	Ja (optional)
0.11,777,0,011,1,0	

SANTEC BW AG An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	19 Sprachen
Zugriff	Browser / Client SW / Mobile App
Unterstützte Software für	Remote Viewer
Fernzugriff	
Mobile Plattform	iPhone, iPad, Android
Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Gehäusefarbe	Schwarz
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	Full loading 25 / max. 60
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 95
Abmessungen BxHxT (mm)	215 x 70,5 x 260
Gewicht	2,23 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE, BGV-Kassen
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, CD

► Empfohlenes Zubehör:

NS-SOLO-UP-01	NUUO 1-Kanal Upgrade Lizenz für NUUO NVRsolo NS-1040/NS-8060/NS-8065
NS-SOLO-UP-04	NUUO 4-Kanal Upgrade Lizenz für NUUO NVRsolo NS-1040/NS-8060/NS-8065
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet
HDD-4000HV	Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet
SCB-C31APOS	RS-232 auf Ethernet Konverter inkl. 1-Kanal POS Lizenz für NUUO Systeme
SCB-A08	Ethernet I/O Box passend für NULIO Systeme

