

NT-4040R-EU

NUUO Titan NVR mit 4 Kameralizenzen Rack Mount Version, ohne Festplatte

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die Netzwerk-Rekorder (NVR) der NUUO Titan-Serie sind Linux-basierte Enterprise Lösungen, die sowohl für kleine als auch für große Anwendungen geeignet sind. Die Titan-Serie ist ein Plattform-übergreifendes System, das mehr als 40 Marken und mehr als 1.100 Modelle verschiedener IP- und Megapixel-Kameras unterstützt. Der NU-Client läuft unter Windows oder auf einer Mac-Plattform. Es können mehrere Server, Clients und Kameras zentral von einem beliebigen Ort aus per Software Client und Web Client gesteuert werden.

► Technische Spezifikationen:

Тур	Netzwerk Videorekorder
Videoausgänge	VGA
IP-Videokanäle (aktiv)	4
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	4/64
Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Festplattenkapazität (maximal)	16 (4 x 4 TB)
Festplatte extern anschliessbar	Nein
USB-Ports	6 x USB 2.0
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	RAID 0,1,5 10
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	250 Mbps

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
max. Bildrate (B/s)	25 B/S
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel	Ja
Kameras	
Benachrichtigung digitaler	Ja
Ausgang	
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von	k.A.
Remoteverbindungen	
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	14 Sprachen
Zugriff	Browser / Software
Unterstützte Software für	Remote Viewer
Fernzugriff	
Firmwareupgrade	Netzwerk
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	1
Leistungsaufnahme (Watt)	200
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
CANTEC DW AC	

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com





► Technische Spezifikationen:

Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 95
Abmessungen BxHxT (mm)	441x45x429
Gewicht	6,3 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	CD, Software

