



NUUO-NDVR-16P

NUUO 16-Kanal Digital Rekorder
erweiterbar zu Hybrid

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die NUUO DVR Rekorder können mit weiteren Software Lizenzen SCB-IP+ für IP-Kameras als Hybridrekorder erweitert werden. Die maximale, von uns empfohlene Anzahl der gesamten Videokanäle beträgt 32-Kanäle

► Technische Spezifikationen:

Typ	Hybrid Digitalrekorder
Gehäusotyp	19" Servergehäuse
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Ja
Einbauhöhe (HE)	4
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	USB 1.1 / 2.0
USB-Ports	2 x Front, 2 > Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	1x HDMI / 1x DVI / 1x DP
max. Monitor Ausgänge	2 oder 4 mit SG-4DVI (optional)
Redundantes Netzteil	Ja, mit NDVRP-REDNT (optional)
Systemfestplatte	Ja
Standard Video HDD	2 TB
Videofestplatten max.	3x 4TB
DVD-RW	Ja
Internes RAID	optional
Festplatte extern anschliessbar	Ja
Anzahl der Ethernet-Ports	1

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows XP/7/8/10 (64Bit)
Fernbedienung	Nein
Tastatur	Ja
Maus	Ja
Wiederherstellungs-CD	Nein
BGV Zertifizierung	Nein
Videoeingänge	16 Kanal (BNC)
Videonorm	PAL, NTSC
Echtzeitaufzeichnung	Nein
max. Bildrate (B/s)	400 bei D1 (720x576)
IP-Videokanäle (aktiv)	0
Videokanäle gesamt (max.)	32
max. Bildverarbeitung	k.A.
Unterstützung Megapixel	Ja
Kameras	
Kompressionsverfahren (Video)	MJPEG / MPEG-4 / H.264
Audiounterstützung	Ja
Wasserzeichen	Ja
KFZ-Erkennung	Nein
S.M.A.R.T	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja
Logbuchfunktion	Ja
internes Webinterface	Ja
Live Popup Fenster	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Mehrfach-Bilddarstellung	Ja
Export von Bilddaten	USB / CD / DVD / Netzwerk
Benutzer Management	Ja
Passwortschutz	Ja
PTZ Steuerung	Ja
POS Kassensysteme etc.	Ja (optional)
Post-Alarm-Aufnahme	Ja
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Benachrichtigung Anruf	Ja
Benachrichtigung digitaler	Ja
Ausgang	
Benachrichtigung Audio	Ja

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Benachrichtigung E-Map	Ja
Benachrichtigung Monitor (Popup)	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Ja
Benachrichtigung SMS	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt	Ja
Erkennung Fokus verloren	Ja
Erkennung Kamera verdeckt	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Remoteverbindungen	Ja
Menüsprachen	D, DK, E, F, GB, I, NL, P, RO, S, SK, TR
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Abmessungen BxHxT (mm)	430 x 176 x 522
Gewicht	32 kg
Kennzeichnung	ROHS, ISO 9001, CE
Prozessor	Intel Core i7-4790 (3,6 GHz)
Grafikkarte	Gigabyte RX 550

► Hinweis:

Die angegebene Anzahl von Videokanälen bedeutet lediglich, das entsprechend viele Kameras angeschlossen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass diese auch alle gemeinsam in höchster Auflösung, Framerate etc. laufen. Für eine genaue Berechnung kontaktieren Sie uns bitte.

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

SCB-C24	Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
SCB-C28	Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
NDVRP-INTUSV	USV für NDVRP Rekorder (intern)
DCZ	USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen
NDVRP-RAID1-2TB	RAID-1 Spiegelung (intern) RAID-Controller + 2 TB (gesamt)
SCB-IP-P01	NUUO 1-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P04	NUUO 4-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P08	NUUO 8-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P16	NUUO 16-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P32	NUUO 32-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller