



SANSWITCH-24POE

SANTEC Switch smart managed 24-Port
PoE Fast Ethernet plus 2 Giga Combo Ports, 19"

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Switch bietet Ihnen 24x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps (Gigabit) Ports für eine echte Gigabit Verbindung. Sie sind nun in der Lage, leistungsstarke Anwendungen über Ihr Netzwerk zu realisieren. Durch einfache Managementfunktionen via WEB, können Sie den Switch Ihrer Umgebung anpassen. Auch bietet dieser Switch 2 Mini GBIC Slots, um flexibel auf Glasfaser wechseln zu können.

► Technische Spezifikationen:

Typ	PoE Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	24 + 2 SFP
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl der PoE Ports	24
PoE Standard	IEEE802.3at
Max. PoE Ausgangsleistung (Port)	PoE+ bis zu 30 Watt pro Port
PoE max. Leistungsaufnahme	500 W
Anzahl der Gigabit-Ports	2
Ethernet Standards	10/100Base-T(PSE/PoE) 10/100/1000Base-T RJ-45/SFP
Ethernet Anschluss	RJ-45
Glasfaser	2x SFP Combo Port
Flusskontrolle	Ja IEEE 802.3x
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,SSH,SMTP,DNS,SNMP, IMAP,POP3 uvm
VLAN	Ja, IEEE 802.1Q
QoS (Quality of Service)	Ja
LACP	IEEE 802.3ad

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Speicher Puffer	2,75 MB
integriertes Webinterface	Ja
Gewicht	4,7 kg
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Bauform	19" Rackmount
Einbauhöhe (HE)	1
Lüfter	Ja
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	390
Abmessungen BxHxT (mm)	440 x 220 x 44
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker, 19" Halter

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.