



SANSWITCH-G8408-1

8-Port Gigabit PoE Switch
managebar, 8x PoE-Ports, 1x SFP

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der SANSWITCH-G8408-1 stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Netzwerke mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 8 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebotenen Kameras, Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Durch das lüfterlose Design ist dieser Switch auch ideal in Büroumgebungen einsetzbar, da keinerlei störenden Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk. Das robuste Gehäuse aus Metall schützt die Hardware bestmöglich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Gigabit Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	8
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	Ja, 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af
Flusskontrolle	Ja
Unterstützte Protokolle	QoS, VLAN, NWAY, SNMP
Switch-Kapazität (Gbit/s)	148810pps bei 100Mbps, 1488095pps bei 1Gbps
MAC-Adress-Speicher (KB)	8
MAC-Adress-Update	Auto
RS-232 Schnittstelle	Ja
Geräuschemission (dB)	k.A.

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Bauform	Desktop
Einbauhöhe (HE)	1
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	130 (mit PoE)
Abmessungen BxHxT (mm)	250 x 104 x 27
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker, RS-232-Kabel, CD

► Hinweis:

Dieser Switch besitzt zusätzlich einen SFP Anschluss.

► Empfohlenes Zubehör:

SNC-3322	SANTEC 2 MP Full HD IP-Motorzoomkamera 18-fach opt. Zoom, PoE, 12/24 V
----------	--