



## SCC-20KBIF

SANTEC 1080p HD-CVI IR-Bulletkamera  
6 mm Festobjektiv, 12 V DC, IP-66

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht Bulletkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP- 66. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30 m und Festobjektiv 6 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Die Auflösung ist 1080p bei 25 Bildern / Sekunde. Die Kamera wird mit Wandhalter mit integrierter Kabelführung geliefert.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IR-Bulletkamera
Videonorm	HD-CVI
Format Bildsensor	1/2,9" CMOS
Typ Bildsensor	1/2,9" CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p
Aktive Bildelemente	1280(H) x 720(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	6 mm
Blickwinkel horizontal	88°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Vandalismusgeschützt	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 30
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	3,5
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	94 x 79,5
Gewicht	350 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 500m (1080p)

### ► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

### ► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4531	Adapter / Anschlussbox für Kameras im Innenbereich