



SCC-220KLNN

SANTEC 1080p HD-CVI Boxkamera
C/S Mount, 12 V DC / 24 V AC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-CVI Tag/Nacht Kamera im Boxdesign bietet viele Leistungsmerkmale in einer Kamera vereint, die für mehr Komfort, bessere Bildqualität bei Tag und bei Nacht und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sorgen. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung und automatische Tag/Nacht Umschaltung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Boxkamera
Videonorm	HD-CVI, PAL
Format Bildsensor	1/2,9"
Typ Bildsensor	1/2,9" CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 960H
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 52 dB
Objektivanschluss	C/CS
Blendensteuerung	DC/manuell
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, ATR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W / Extern
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Digitaler Zoom	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Ja
Schaltausgangskontakte	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	2,5
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	58 x 62 x 128
Gewicht	370 g
Kennzeichnung	CE, RoHS

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

WA-8SP	Kamerawandhalter 140mm f. Innenmontage m. Kabeldurchführung, Plastik, schwarz
17131DN	SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert
HEL-62D	SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66