



SCC-221KEIM

SANTEC 1080p HD-CVI IR-Kuppelkamera
2,8 - 11 mm manuelles Vario Objektiv, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Außenbereich. Mit Infrarotstrahler ist sie für jeden Einsatzzweck geeignet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kuppelkamera
Videonorm	HD-CVI, PAL
Format Bildsensor	1/2,9"
Typ Bildsensor	1/2,9" CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 720p / 960H FBAS (analog)
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Objektivtyp	Eing. manuelles Vario Objektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 11 mm / F1.4
Blickwinkel horizontal	103° - 22°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 Lux (Farbe) / 0,0 (S/W mit IR)
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	1,1
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +45
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	120 x 100
Gewicht	790 g
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 500m/700m (1080p/720p)

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen. Achtung: Diese Kamera ist nicht für den Betrieb mit zentraler Spannungsversorgung (Mehrfachnetzteil) geeignet.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
WB-105	Wandhalter f.Kuppelkamas
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter