



SCC-241KDIM

1080p HD-CVI Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
2,7 - 12 mm manuelles Zoomobjektiv, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Innen- und Außenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30 m und das manuelle Zoomobjektiv mit 2,7 - 12 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage flexibel einsetzbar, sondern auch bei Nacht. Die Auflösung ist 1080p.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
Videonorm	HD-CVI, PAL
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Aktive Bildelemente	1920x1080
Auflösung	1080p
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	<65dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC/manuell
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 12 mm
Blickwinkel horizontal	93° - 35°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 Farbe / 0,0 Lux (IR-LED)
Blendenzahl (max)	F1.4

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/25 - 1/10.000
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / manuell
Kameraeinstellung	OSD -> Rekorder-Menü oder SFB-100
Autofocus	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja (über Rekorder)
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	Nein
Schaltausgangskontakte	Nein
Steuerschnittstelle	HDCVI (Koax)
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 30
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	5,8
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	122 x 89
Gewicht	450 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 700m

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden,

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► **Empfohlenes Zubehör:**

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter