



SCVR-2812TK-2TB

SANTEC 8-Kanal Digital Videorekorder
für HD-CVI 1080p, inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser digitale Tribrid Videorekorder kann Videosignale von HD-CVI und analogen Kameras aufnehmen. Dies jeweils in Echtzeit mit 25 Bildern/Sek. auf jedem Kanal in voller Auflösung (bis zu 1080p bzw. 960H). Zusätzlich können 1 bis 2 IP- Kameras betrieben werden, wenn dazu auf 1 bzw. 2 HD-CVI / analoge Kanäle verzichtet wird. Die Rekorder sind netzwerkfähig und verfügen über vielfältige Funktionen wie integrierte Bewegungsdetektion, Kamerasignalerkennung oder Aufnahme über Zeitplan. Die zusätzliche Verwaltungssoftware für mehrere Rekorder und die BURG CAM App runden das Paket ab.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, HD-CVI 720p / 1080p
Videoeingänge	8 x BNC 1Vss
Videoausgänge	Nein
IP-Videokanäle (erweiterbar)	2 (optional)
Audioeingänge	4 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	3
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	8 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	2 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	über USB
RS-232 Schnittstelle	Ja
RS-422 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

USB-Ports	1 x Front, 1 x Rückseite
Belüftung	Lüfter
Monitor-Ausgänge	1x VGA, 1 x HDMI
Spotmonitor Ausgänge	Nein
Internes RAID	Ja
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videonorm	HD-CVI, PAL
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Kompressionsverfahren (Audio)	G.711
Maximale Auflösung	Full HD (1920x1080)
max. Bildrate (B/s)	25 B/S
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel	Ja
Kameras	
Bildwiedergabe Modi	4-fach / Vollbild
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X **, Windows Vista, 7, 8
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
PTZ Steuerung	Nein
Remoteverbindungen	Ja
Benutzer Management	Ja
ONVIF/PSIA	ONVIF
Zeit Synchronisation	Ja
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Zugriff	Browser / Client SW / Mobile App
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Geräuscheemission (dB)	50
Gehäusefarbe	Weiß
Leistungsaufnahme (Watt)	15 (ohne HDD)
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	376 x 56 x 285
Gewicht	2,23 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs
Lieferumfang	Netzteil, USB Maus, IR-Fernbedienung

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-STICK	4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder
SCC-10KBIF	SANTEC 720p HD-CVI IR-Bulletkamera, 3,6 mm Fixobjektiv, IR-LED 20 m, 12 V DC, IP-66
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring