



SLM-1210NR

SANTEC LCD Industriemonitor 12,1" (30,7 cm)
800 x 600 mit Zertifizierung für mobilen Einsatz

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Sie entsprechen den technischen Ausstattungsmerkmalen der N-Serie, haben zusätzlich weitere Zertifizierungen z.B. für den Einsatz im Schienenverkehr.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ | LCD-Monitor |
| Bildschirmdiagonale | 12.1" (30,7 cm) |
| Videonorm | PAL, NTSC |
| Auflösung Pixel | 800x600 |
| TVL | > 650 |
| Pixelgröße | 0,3075x0,3075 |
| Sichtbarer Bereich (H/V) mm | 246x184,5 |
| Bildformat | 4:3 |
| Farbstufen | 262K |
| Helligkeit (cd/m2) | 450 |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Reaktionszeit (Bildwiederholrate) | 35 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) ° | 140/110 |
| Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
| Videoeingänge | 2 x BNC, 1 x Y/C |
| Videoausgänge | 2 x BNC |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|--------------------------------|--|
| PC-Videoeingänge | VGA (Sub-D) 15pol |
| Auflösung PC-Videoeingang | SVGA@60Hz |
| RGB Einstellung (Factory Mode) | Ja |
| 3D Comb Filter | Ja |
| 3D De-Interlace | Ja |
| POP (Bild-an-Bild) Funktion | Nein |
| PIP (Bild-in-Bild) Funktion | Nein |
| Audioeingänge | 2 x Cinch |
| Audioausgänge | 2 x Cinch |
| Lautsprecher | 2 |
| Menüsprachen OSD | Englisch |
| Bedienung OSD | Bedienknöpfe vorn |
| Frontscheibe | Entspiegeltes Frontglas, gehärtet |
| Montagemöglichkeit | MIS-D 75x75 / 100x100 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Betriebsspannungsausgang | Nein |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 19 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 85 |
| MTBF (Panel) | 50.000 Stunden |
| 24/7 fähig | Ja |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 300x239x61 |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kennzeichnung | CE, DIN 50121-3-2, 50155, 61373,5510-2 |
| Lieferumfang | IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel |
| Besonderheiten | montierter Standfuß |

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC. Sonderbeschaffung - Mindestabnahmemenge 10 Stück.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171

VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.