



SLM-1500NR

SANTEC LCD Industriemonitor 15" (38,1 cm)
1024 x 768 mit Zertifizierung für mobilen Einsatz

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Sie entsprechen den technischen Ausstattungsmerkmalen der N-Serie, haben zusätzlich weitere Zertifizierungen z.B. für den Einsatz im Schienenverkehr.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	15" (38,1 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1024x768
TVL	> 650
Pixelgröße	0,297x0,297
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	304x228
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,2M
Helligkeit (cd/m ²)	400
Kontrastverhältnis	500:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	12 ms
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/135
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	VGA (Sub-D) 15pol, DVI
Auflösung PC-Videoeingang	SVGA/XGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	Ja
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Englisch
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	MIS-D 75x75 / 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	12 V DC / 1 A über Buchse
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	32
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	30.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	353x278x67
Gewicht	3,4 kg
Kennzeichnung	CE, DIN 50121-3-2, 50155, 61373,5510-2
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC. Sonderbeschaffung - Mindestabnahmemenge 10 Stück.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.