



### SLM-1910NR

SANTEC LCD Industriemonitor 19,1" (48,5 cm)  
1280 x 1024 mit Zertifizierung für mobilen Einsatz

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Sie entsprechen den technischen Ausstattungsmerkmalen der N-Serie, haben zusätzlich weitere Zertifizierungen z.B. für den Einsatz im Schienenverkehr.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	19,1" (48,5 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1280x1024
TVL	> 650
Pixelgröße	0,294x0,294
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	336,3x301
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	300
Kontrastverhältnis	800:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5 ms
Betrachtungswinkel (H/V) °	170/160
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



## ► Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	VGA (Sub-D) 15pol, DVI
Auflösung PC-Videoeingang	SVGA/XGA/SXGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	Ja
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Englisch
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	MIS-D 75x75 / 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	12 V DC / 1 A über Buchse
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	33
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	50.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	427x353x69
Gewicht	5 kg
Kennzeichnung	CE, DIN 50121-3-2, 50155, 61373,5510-2
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

## ► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC. Sonderbeschaffung - Mindestabnahmemenge 10 Stück.

## ► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171

VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.