



## SLM-21HCV

SANTEC LED TFT Monitor, 21,5" (54,6 cm)  
1920x1080, VGA/HDMI, mit Standfuß

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Der SANTEC 21,5" LCD-Monitor SLM-21HCV zeichnet sich durch sehr gute Bildqualität und spezieller schneller Bildaufbauzeit für die CCTV Technik aus. Die Monitore dieser Serie verfügen einen VGA-Eingang bzw. HDMI-Eingang und ein mehrsprachiges OSD Menü. Besonders hervorzuheben sind die De-Interlace Funktion und der "3D Comb Filter" sowie die Frontscheibe aus gehärtetem Acryl. Alle Monitore der Serie sind mit einem Standfuß ausgerüstet, der auch demontierbar ist - so lässt sich der Monitor auch an eine Wandhalterung (VESA 100x100) montieren.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	21,5" (54,6 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
TVL	> 700
Pixelgröße	0,248 mm x 0,248 mm
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5 ms
Betrachtungswinkel (H/V) °	170/160
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	Nein

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

Videoausgänge	Nein
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	Ja
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioausgänge	Nein
Lautsprecher	Nein
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegelte Frontscheibe 30%, gehärtetes Acryl
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100 (M8 Gewinde)
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebsspannungsausgang	Nein
Leistungsaufnahme (Watt)	25 / Standby 0,3
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	50.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	312,5 x 371,5 x 45,8 (ohne Fuß)
Gewicht	3,9 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Netzteil, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Audiokabel
Besonderheiten	Montierter Standfuß, abnehmbar

### ► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.