



SLS-1045D

SANTEC LCD Industriemonitor 10" (25,4 cm)
800 x 600 inkl. FB und Netzteil, entspiegelt

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SLS 10" Monitor für professionelle Anwendungen im Sicherheitsbereich. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über HDMI zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Die Monitore der SLS Serie verfügen alle über ein robustes Metallgehäuse, eine entspiegelte Frontscheibe (30%) aus gehärtetem Acryl und sind zudem für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Die Monitore verfügen über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, wie VGA, HDMI und BNC. Im Lieferumfang enthalten sind: ein anklappbarer Standfuß, ein Netzteil und eine IR Fernbedienung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	10" (25,4cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	800x600
TVL	> 650 (800)
Pixelgröße	0,264x0,264
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	211x158
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m ²)	300
Kontrastverhältnis	500:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	30
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	150/110
Hintergrundbeleuchtung	LED

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	1 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x Durchschleifausgang
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	800x600
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	1 x Cinch, 1 x 3,5mm
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegelte Frontscheibe 30%, gehärtetes Acryl
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100 (M8 Gewinde)
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	< 12 / Standby < 1
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	30.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	242x210x78,2
Gewicht	2,5 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel
Besonderheiten	Abklappbarer Aufstellwinkel

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m