



SLS-1505D

SANTEC LCD Industriemonitor 15" (38,1 cm)
1024 x 768 inkl. FB und Netzteil, entspiegelt

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SLS 15" Monitor für professionelle Anwendungen im Sicherheitsbereich. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder DVI-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Die Monitore der SLS Serie verfügen alle über ein robustes Metallgehäuse, eine entspiegelte Frontscheibe (30%) aus gehärtetem Acryl und sind zudem für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Die Monitore verfügen über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, wie VGA, HDMI und BNC. Im Lieferumfang enthalten sind: ein anklappbarer Standfuß, ein Netzteil und eine IR Fernbedienung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	15" (38,1 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1024x768
TVL	> 650 (800)
Pixelgröße	0,297x0,297
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	304x228
Bildformat	5:4
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m ²)	300
Kontrastverhältnis	700:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	8
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	LED

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA, DVI, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	1024x768
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Video / PC
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Video / PC
Audioeingänge	1 x Cinch, 1 x 3,5mm
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegelte Frontscheibe 30%, gehärtetes Acryl
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100 (M8 Gewinde)
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	< 15 / Standby < 1
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	30.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	341x285x76
Gewicht	5,25 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel
Besonderheiten	Abklappbarer Aufstellwinkel

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m