



SLS-4200D

SANTEC LCD Industriemonitor 42" (106,7 cm)
1920 x 1080 inkl. FB, entspiegelt

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SLS 42" Monitor für professionelle Anwendungen im Sicherheitsbereich. Dank der Full HD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder DVI-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Die Monitore der SLS Serie verfügen alle über ein robustes Metallgehäuse, eine entspiegelte Frontscheibe (30%) aus gehärtetem Acryl und sind zudem für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Die Monitore verfügen über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, wie VGA, HDMI und BNC. Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß, ein Netzteil und eine IR Fernbedienung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	42" (106,7 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
TVL	> 650 (800)
Pixelgröße	0,4845x0,4845
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	930x523
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m ²)	350
Kontrastverhältnis	3000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	6,5
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	178/178
Hintergrundbeleuchtung	LED

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA, DVI, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	1920x1080 Full HD
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Video / PC
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Video / PC
Audioeingänge	1 x Cinch, 1 x 3,5mm
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe hinten
Frontscheibe	Entspiegelte Frontscheibe 30%, gehärtetes Acryl
Montagemöglichkeit	VESA 200x200 / 400x200
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	< 80 / Standby < 0,5
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	30.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	977,8x636,4x270
Gewicht	18 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	IR-FB, Netzkabel, VGA-Kabel
Besonderheiten	Standfuß

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

VA-4410

Monitor Wandhalter schwarz, für LCD Monitore 32" u. 42", Tragkraft max. 30 kg, VESA 400x400