



SNC-241DBIA

IP Bulletkamera, 2MP, LowLight, IVA+, 140dB WDR
2,7-12mm 4x mot. Objektiv, IR-LED, IP-66, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC IP-Außenkamera SNC-241DBIA mit integriertem IR-LED Scheinwerfer ist die perfekte Lösung für alle 24/7 Einsätze. Durch ihre 2 Megapixel Auflösung und dem integrierten IR-LED Scheinwerfer liefert sie detaillierte Bilder zu jeder Tageszeit in Echtzeit. Das integrierte 4-fach Motorzoom Objektiv (2,7-12 mm) lässt sich jederzeit sehr einfach über das Webinterface fernsteuern und scharf stellen. Der Fernzugriff ist über die BURG CAM Apps für Android und iOS möglich, die Verwaltung über die BURG-WÄCHTER Cloud. Zusätzlich verfügt diese Kamera über Videoanalyse Funktionen wie Gesichtserkennung, Stolperdraht, Zonenüberwachung und mehr. Das schlanke Design und das umfangreiche Zubehör ermöglichen eine perfekte Installation für jede Anwendung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS
Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264 / H.265 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	25 B/S bei 1080p
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motorisiertes DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 12 mm / F1.4
Blickwinkel horizontal	100° - 35°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,005 (Farbe) / 0 (IR)
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50db

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual
Gegenlichtkompensation	140 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	140 dB WDR (True WDR)
Max Benutzer Anzahl	20
Defog Funktion	Ja
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja
Tripwire	Ja
Eindringen	Ja
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel	Ja
Objekt verloren / hinzugefügt	Ja
Audioerkennung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	4
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC
Schaltkontakte I/O	2 / 1
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Tripwire, Eindringen, Gesichtserkennung, uvm.
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100 Base-T

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Wandmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge IR-LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	50
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3at
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	15
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	125m - 50m - 25m - 13m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	49m - 20m - 10m - 5m
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	280 x 98 x 95
Gewicht	1400 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung
Besonderheiten	LowLight, Personenzählung, Heatmap, 140dB WDR, H265

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für SNCA-JB-4640 sowie SNCA-WM-4642 + SNC-211RSIA
SNCA-MK-4530	Adapter / Anschlussbox passend für SANTEC IP Kameras
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SANPOWER-MS01L	1-Kanal PoE Netzteil 48V DC