



## SNC-311FSNF

SANTEC 3 MP Mini IP-PT-Dome  
3,6 mm Festobjektiv, IP-66, PoE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Der SANTEC IP-Mini PT Dome leistet trotz sehr kleiner Bauform großes! Das Objektiv der Kamera bietet mit 3,6 mm Brennweite einen ausreichend großen Sichtbereich und dank der 3 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf. Der PT Dome verfügt über einen 180° Drehradius und einen Neigewinkel von 0° bis 90°. Mit 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide-Dynamic- Range (WDR), PoE und Micro-SD Karten Slot erfüllt dieser PT-Dome fast alle Wünsche. Diese Kamera ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert (IP-66) und nach IK10 ist sie außerdem sehr schlagfest und gut gegen Vandalismus geschützt. Die SNC-311FSNF ist für die Deckenmontage vorgesehen, durch den Wandhalter SNCA-WM-4643 lässt sie sich aber auch an Wänden montieren.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Mini PT Dome Kamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	>50 dB
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm Festbrennweite
Blickwinkel (horizontal)	72,5°

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,01 (Farbe)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Wide Dynamic Range (WDR)	Mehrstufig, digital
Zoombereich (opt./dig.)	- / 3-fach
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Presetpositionen	25
Drehradius	180°
Drehgeschwindigkeit	100°/S.
Presetgeschwindigkeit	k.A.
Neigewinkel (°)	0° bis 90°
Automatische Kalibrierung	k.A.
Parkposition	k.A.
Alarমেingänge	Nein
Alarmausgänge	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Unterstützte Protokolle	HTTP, UDP, UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF Profile S
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	3
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	58m - 23m - 12m - 6m
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	130 x 58
Gewicht	250 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



### Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### ► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-WM-4643	Wandhalterung für SNC-311FSNF
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter