



SNC-3342

SANTEC 2 MP 180° Panorama Kamera
int. Mikr. & Lautsprecher, Wandmontage, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit der SANTEC Panorama 2 Megapixelkamera SNC-3342 können Sie alle Winkel eines Raumes mit einer Kamera hochauflösend und ohne tote Winkel überwachen. Die SNC-3342 ist für die Wandmontage konzipiert worden und verfügt über eine 180° Optik. Es können mit einer Kamera bis zu 3 virtuelle Kameras dargestellt werden. Durch die von SANTEC entwickelte "Easy-View PTZ" Technologie lassen sich die Blickwinkel intuitiv und schnell per einfachem Mausklick verändern. Einfacher lässt sich ein Raum nicht überwachen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	180° Panorama IP-Kamera
Typ Bildsensor	2 MP CMOS Sensor
Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1600x1200)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	15 bei 2 MP (1600x1200)
Anzahl Videostreams	2
Videostream 1	15 B./s. bei 1600x1200, 800x600, 640x480
Videostream 2	15 B./s. bei 640x480, 320x240
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Manuell
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	1,25 mm / F 2.0
Blickwinkel horizontal	180°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1 (Farbe)
IR-Sperrfilter	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W / Extern

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Shutter (sek.)	k.A.
Weißabgleich	Auto / Bewölkt / Sonnig / Indoor
Gegenlichtkompensation	Nein
Wide Dynamic Range (WDR)	Nein
Digitaler Zoom	Ja
EasyViewPTZ	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Nein
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	Nein
Audiounterstützung	Bidirektional
Lautsprecher	Ja
Mikrofon	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711 / AAC
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Unterstützte Protokolle	UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	k.A.
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-44
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung & Lüfter	Nein
Montageart	Wandmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Leuchtmittel IR-LED	k.A.
IR Reichweite (m. ca.)	ohne integ. IR-LED
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	6
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 80, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	85x85x56
Gewicht	240 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Kurzanleitung, Handbuch auf CD
Besonderheiten	Wandarm im Lieferumfang

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nur kompatibel mit NUUO Systemen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.