



TSE-55470

TSE PRIME SET 5022 Fingescan Set: Funk-Türschloss mit Fingerscantastatur

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum Keypad Fingerscan, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

► Technische Spezifikationen:

Тур	Elektronisches Türschloß
Bedieneinheit	Fingerscan
Code Kombinationen	1 Million
Pincode Stellen	6
Max Benutzer Anzahl	48 insgesamt, inkl. 1 Admin
Pincode Anzahl	23 bei max. FS-Useranzahl
Fingerscan Anzahl	24
E-Key fähig	Ja (optional)
E-Key Anzahl	23 bei max. FS-Useranzahl
AES Verschlüsselung	Ja
Menüführung	Mehrsprachig
Schließanlagefunkt.Benutzerverw	über optionale TSE Software
Progammierung über Tastatur	Ja
Software	TSE Software (optional)
Zeitfunktionen	über TSE Software
Historienfunktion	über TSE Software
Anzahl Historie	Letzte 600 Ereignisse
Mech. Notöffnung	Ja

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Montage Bedienelement	Witterungsgeschützter Außenbereich
Montage Zylinder	Knauf (Elektronikseite) nur Innenbereich
Stromversorgung Zylinder	2 x LR06 (AA)
Stromversorgung Tastatur	2 x LR06 (AA)
Stromversorgung E-Key	1 x CR 2032
Türstärke	bis zu 118 mm (59/59)
Entfernung Tür (Zylinder)	max. 4 m von Bedienelemet
Farbe (Tastatur/Zylinder)	mattchrome / schwarz-mattchrome
Umgebungstemperatur	-15° bis +50°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Batterien, Bedienungs-, Einbauanltg., Montagemat.

► Hinweis:

Sofern ein Beschlagskernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich! Sofern mehr als ein E-Key für den Zylinder zum Einsatz kommt, ist die TSE Software bzw. ein Keypad zur Programmierung nötig.

► Empfohlenes Zubehör:

TSE-55030	TSE 5103 E-Key SB Elektronischer Funkschlüssel
TSE-55310	TSE 5500 Software light SB für TSE 5000 System

