



Copyright BURG-WÄCHTER KG
Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung

TSE-56001

TSE 6000 Cylinder gleichschl. K1
Elektr. Zylinder-gleichschliess. Notöffnungsfunkt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der TSE 6000 Zylinder entspricht dem Standardzylinder TSE 6000, verfügt jedoch über eine gleichschliessende mechanische Notöffnungsfunktion.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Elektronischer Zylinder
Bauform	Montage in PZ-Lochung (DIN 18252, EN 1303)
Montage Zylinder	Knauf (Elektronikseite) nur Innenbereich
Stromversorgung Zylinder	2 x LR06 (AA)
Batterielebensdauer	2,5 Jahre (4,5 Jahre Stromsparmodes)
Türstärke	bis zu 120 mm (60/60)
Dornmaß	Innentür: 25 mm, Außentür: 35 mm
Mech. Notöffnung	gleichschliessend
Aussenwelle	Edelstahl, gebohrt
Freilauf	Aussenwelle
Kupplungsdauer	7 Sekunden
Entfernung Tür (Zylinder)	max. 10 m von Bedienelement
Material	Edelstahl, Messing, Kunststoff
Umgebungstemperatur	-15° bis +50°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Distanzstücke, Montagematerial

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.