



Copyright BURG-WÄCHTER KG  
Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung

## TSE-56050

TSE 6020 Antipanic  
Elektr. Zylinder f. Fluchttüren m. Antipanikschl.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Der Zylinder TSE 6020 entspricht dem Standardzylinder und ist eine Spezialentwicklung für Fluchttüren. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein geeignetes einsteckschloß mit einem Ruhebereich zwischen 05:00 und 07:00 Uhr verwendet wird.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Typ                           | Elektronischer Zylinder                    |
| Bauform                       | Montage in PZ-Lochung (DIN 18252, EN 1303) |
| Montage Zylinder              | Knauf (Elektronikseite) nur Innenbereich   |
| Stromversorgung Zylinder      | 2 x LR06 (AA)                              |
| Batterielebensdauer           | 2,5 Jahre (4,5 Jahre Stromsparmodes)       |
| Türstärke                     | bis zu 120 mm (30/45 mm (60/75) mm)        |
| Dornmaß                       | Innentür: 25 mm, Außentür: 35 mm           |
| Mech. Notöffnung              | Ja   |
| Aussenwelle                   | Edelstahl, gebohrt                         |
| Freilauf                      | Aussenwelle                                |
| Kupplungsdauer                | 7 Sekunden                                 |
| Entfernung Tür (Zylinder)     | max. 10 m von Bedienelement                |
| Material                      | Edelstahl, Messing, Kunststoff             |
| Umgebungstemperatur           | -15° bis +50°                              |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend                |
| Lieferumfang                  | Distanzstücke, Montagematerial             |

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.