



Copyright BURG-WÄCHTER KG
Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung

TSE-56060

TSE 6030 Half - Eletr. Halbzylinder
Drehknopf nicht zerstörungsfrei Demontierbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der -halbzylinder TSE 6030 eignet sich für Spezialanwendungen wie zum Beispiel Garagentore und rundet das Programm der digitalen Schließzylinder ab. der Knopf kann aus Sicherheitsgründen nicht demontiert werden.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ | Elektronischer Zylinder |
| Bauform | Montage in PZ-Lochung (DIN 18252, EN 1303) |
| Montage Zylinder | Knopf (Elektronikseite) nur Innenbereich |
| Stromversorgung Zylinder | 2 x LR06 (AA) |
| Batterielebensdauer | 2,5 Jahre (4,5 Jahre Stromsparmodes) |
| Türstärke | bis zu 120 mm (30/10 mm (65/10) mm) |
| Dornmaß | Innentür: 25 mm, Außentür: 35 mm |
| Mech. Notöffnung | Nein |
| Aussenwelle | Edelstahl, gebohrt |
| Freilauf | Aussenwelle |
| Kupplungsdauer | 7 Sekunden |
| Entfernung Tür (Zylinder) | max. 10 m von Bedienelement |
| Material | Edelstahl, Messing, Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -15° bis +50° |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Lieferumfang | Distanzstücke, Montagematerial |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.