



VCHD-1622

SANTEC HD-SDI Full HD Boxkamera
C/CS-Mount, 12/24 V

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-SDI Kamera ist eine Tag/Nacht Boxkamera und liefert brillante Bilder in einer Auflösung von 1080p. Die Kamera verfügt über WDR Gegenlichtkompensation, digitales Zoomen und digitale Bildstabilisierung. Sie ist damit die perfekte Kamera für den 24 Stunden Einsatz.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-SDI Tag/Nacht Boxkamera
Videonorm	HD-SDI
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Auflösung	1080p / 720p
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 50 dB
Objektivanschluss	C/CS
Blendensteuerung	DC/manuell
Objektivtyp	C/CS mount
Objektivbrennweite	k.A.
Blickwinkel horizontal	k.A.
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1 / 0,01 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Shutter (sek.)	1/60 - 1/30.000
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W / Extern
Kameraeinstellung	OSD
Digitaler Zoom	112-fach einstellbar
Bildstabilisierung	Ja, digital
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Oben, unten
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja
Privatzonen (Zonen)	31
Titeleinblendung	15 Zeichen
Videoausgang	Ja
HD-SDI Videoausgang	BNC / 75 Ohm
UTP (2-Draht)	Nein
Schalteingangskontakte	1 (Tag/Nacht-Schaltung)
Steuerschnittstelle	Nein
Sabotage / Verdrehenschutz	Nein
Selbstestfunktion	Nein
Schutzart	IP-44
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	k.A.
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
IR Reichweite (m. ca.)	k.A.
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	3
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 80
Abmessungen BxHxT (mm)	65x55x125
Gewicht	335 g
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	Handbuch

► Hinweis:

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

SL940A	Theia Zoomobjektiv Tag/Nacht-Objektiv 9 - 40 mm, bis 5 MP, DC gesteuert
17131DN	SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
VCA-24V-8A16P	SANTEC 24 V AC Sammelnetzteil 24 V AC / 8 A, 16 einzelne Anschlussports
VA-13WIK	Kamerawandhalter für Innenmontage, Metall, beige