



VCHD-820AIOD-WBJB

SANTEC HD-SDI Full HD Speed-Dome
20x optischer Zoom, IP-65

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die neuen SANTEC Full HD Speed-Dome Kameras verfügen über eine Auflösung von 1080p / 720p, Tag/Nacht Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter sowie einem integrierten 20-fach optischem Motorzoomobjektiv. Damit können die HD-CCTV Speed-Dome auch weit entfernte Objekte mit einer heute kaum erreichten Detailgenauigkeit erkennen. Diese Dome verfügen über eine hohe Schwenk-/ Neigegeschwindigkeit und Wide Dynamic Range (WDR). Durch umfangreiches Zubehör lassen sich die Kameras fast überall montieren.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Typ | HD-SDI Speed Dome |
| Videonorm | HD-SDI |
| Format Bildsensor | 1/3" |
| Typ Bildsensor | 2 MP 1/3" CMOS |
| Auflösung | 1080p / 720p |
| Aktive Bildelemente | 1920x1080 |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | > 50 dB |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Motor Zoomobjektiv |
| Objektivbrennweite | 4,7 - 94 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 55° - 2,9° |
| Optischer Zoom | 20-fach, einstellbar |
| Digitaler Zoom | 12-fach, einstellbar |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|---|--------------------------------|
| Zoombereich (opt./dig.) | 20-fach / 8-fach |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0,5 / 0,005 Lux |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | DNR |
| Weißabgleich | ATW / manuell / Outdoor Auto |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Kameraeinstellung | OSD |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Bewegungserkennung (Zonen) | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | 12 |
| Titeleinblendung | 16 Zeichen |
| Presetpositionen | 240 |
| Auto Scan | 16 |
| Touren | 8 |
| Pattern | 8 |
| Drehradius | 360° |
| Drehgeschwindigkeit | variabel 0,1°/S. bis 380°/S. |
| Presetgeschwindigkeit | 380°/S. |
| Neigewinkel (°) | -10° bis 190° (Digital Flip) |
| Automatische Kalibrierung | 0,1° ~ 6° |
| Kameraadressierung | bis 999 Adressen |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| HD-SDI Videoausgang | BNC / 75 Ohm |
| Schalteingangskontakte | 4 |
| Schaltausgangskontakte | 2 |
| Steuerschnittstelle | RS-485 |
| Steuerprotokolle | Pelco P/D |
| Schutzart | IP-65 |
| Montageart | k.A. |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 55 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 90, nicht kondensierend |
| Abmessungen DxH (mm) | 234 x 278 |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Besonderheiten | inkl. Wandarm & eing. Netzteil |

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

| | |
|------------|---|
| HCM-150 | Eckadapter für WM-HDH-306 |
| HCM-151 | Mastschelle für WM-HDH-306 für Masten mit Durchmesser 80 - 150 mm |
| AP-HDH-306 | Montageadapterplatte für WBJB-HDH-306 |