



VCHDS-1622-A62

HD-SDI Kameraset mit VCHD-1622 Kamera,
Gehäuse HEL-62D, Obj. 17131DN (2,8 - 10 mm)

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-SDI Kamera ist eine Tag/Nacht Boxkamera und liefert brillante Bilder in einer Auflösung von 1080p. Die Kamera verfügt über WDR Gegenlichtkompensation, digitales Zoomen und digitale Bildstabilisierung. Sie ist damit die perfekte Kamera für den 24 Stunden Einsatz.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-SDI Kameraset
Videonorm	HD-SDI
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Auflösung	1080p / 720p
Objektivanschluss	C/CS
Blendensteuerung	DC
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1 (Farbe) / 0,01 (S/W)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Shutter (sek.)	1/60 - 1/30.000
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Digitaler Zoom	112-fach einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Privatzonen (Zonen)	31
Titeleinblendung	15 Zeichen
Videoausgang	Ja
HD-SDI Videoausgang	SMPTE-292M / 75 Ohm
Steuerschnittstelle	Ja
Objektiv	17131DN
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 10 mm
Gehäusetyp	HEL-62D
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9006 (Graualuminium)
Sonnenschutzdach	Ja
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Heizung	Ja
Thermostat	Ja
Lüfter	Ja
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Schaltkontakt	Ja
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Verdeckte Kabelführung	Ja
Kabelzuführungen	Ja, innenliegend
Integrierter Wandhalter	Ja
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Außenmaße BxHxT (mm)	150 x 160 x 374
Innenmaße BxHxT (mm)	90 x 65 x 180
Betriebsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	36
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	inkl. 2 Meter Anschlußkabeln
Lieferumfang	Handbuch

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

KS-EXT-1

Verlängerung der Zuleitungen für Kamerasets pro Meter

HEL-IRMAST

Mastschelle und Eckenadapter für das HEL-62D/-IR65D/-IR75D Gehäuse