



VDC-295AIODH-WM

SANTEC Tag-Nacht-Speed Dome
inkl. Wandarm WM-HDH-306

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Domekameras sind schnelle, kompakte Schwenk/Neige-Farbkameras mit integrierten Motor-Zoom Objektiv. Sie sind durch Ihre Programmierung und Steuerung sehr vielseitig einsetzbar. Besonderheiten: Private Zone, Flipfunktion, Digitalzoom, Tag/Nacht. Der ideale Einsatz dieser Kamera sind Warenhäuser, Lagerumschlagplätze, wo schnelle Bewegungen vorherrschen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht-Speed-Dome
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/4"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 / 960H
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 50 dB
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	3,9 - 85,8 mm
Optischer Zoom	22-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Zoombereich (opt./dig.)	22-fach / 16-fach
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	1,0 / 0,02 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Weißabgleich	Automatisch
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Kameraeinstellung	OSD
Bildflip (horizontal)	Nein
Privatzonen (Zonen)	8
Presetpositionen	240
Auto Scan	16
Touren	8
Pattern	8
Drehradius	360°
Drehgeschwindigkeit	variabel 0,1°/S. bis 380°/S.
Presetgeschwindigkeit	380°/S.
Neigewinkel (°)	-10° bis 190° (Digital Flip)
Automatische Kalibrierung	0,1° ~ 6°
Kameraadressierung	bis 999 Adressen
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	4
Schaltausgangskontakte	1
Steuerschnittstelle	RS-485
Steuerprotokolle	Pelco P/D
Schutzart	IP-66
Gehäusefarbe	Beige
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	55
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	234 x 278

► Empfohlenes Zubehör:

CM-HDH-306	Deckenhalter für Dome-Gehäuse HDH-306-IS und HDH-306-OC
WBJB-HDH-306	Wandarm inkl. Montagebox und Netzteil für HDH-306-IS und HDH-306-OC
CX-HDH-306	Dome-Anschluss-Kabelsatz für WBJB-HDH-306
VCA-500	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5A für Innenbereich
HCM-150	Eckadapter für WM-HDH-306
HCM-151	Mastschelle für WM-HDH-306 für Masten mit Durchmesser 80 - 150 mm
AP-HDH-306	Montageadapterplatte für WBJB-HDH-306

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

