



## VDC-295IDH

SANTEC Indoor Tag-Nacht-Speed Dome  
22fach Motor-Zoom, 700TVL, 24 V AC/DC

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die SANTEC Domekameras sind schnelle, kompakte Schwenk/Neige-Farbkameras mit integrierten Motor-Zoom Objektiv. Sie sind durch Ihre Programmierung und Steuerung sehr vielseitig einsetzbar. Besonderheiten: Private Zone, Flipfunktion, Digitalzoom, Alarm. Der ideale Einsatz dieser Kamera sind Warenhäuser, Lagerumschlagplätze, wo schnelle Bewegungen vorherrschen.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht-Speed-Dome
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/4"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD II CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 / 960H
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 50 dB
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	3,9 - 85,8 mm
Optischer Zoom	22-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Zoombereich (opt./dig.)	22-fach / 16-fach
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	1,0 / 0,02 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Weißabgleich	Automatisch
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	8
Titeleinblendung	Ja
Presetpositionen	240
Auto Scan	16
Touren	8
Pattern	8
Drehradius	360°
Drehgeschwindigkeit	variabel 0,1°/S. bis 380°/S.
Presetgeschwindigkeit	380°/S.
Neigewinkel (°)	-10° bis 190° (Digital Flip)
Automatische Kalibrierung	0,1° ~ 6°
Kameraadressierung	bis 999 Adressen
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	8
Schaltausgangskontakte	4
Steuerschnittstelle	RS-485
Steuerprotokolle	Pelco P/D
Schutzart	IP-44
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	24 V AC / 24 V DC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	125 x 202
Gewicht	1,2 kg
Kennzeichnung	CE

### ► Empfohlenes Zubehör:

HDH-306-IS	SANTEC Innenschutzgehäuse für SANTEC Dome-Kameras
HDH-306-OC	SANTEC Wetterschutzgehäuse für SANTEC Dome-Kameras
HCS251-HV	SANTEC Deckeneinbauhalterung f. Dome zum Einlass in Deckenausschnitt. inkl.Kuppel

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



VCA-200	SANTEC Netzteil 24 V AC, 2,1A, für Innenbereich
VCA-500	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5A für Innenbereich