



VDC-612ID

SANTEC Tag/Nacht Speed Dome
12 fach Motor-Zoom, 560/600 TVL, 12/24 V DC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Domekamera ist eine schnelle, kompakte Schwenk/Neige-Farbkamera mit integrierten 12-fach Motor -Zoom Objektiv und hochauflösenden CCD Chip, um 560 TV- Linien zu erzielen. Es wird eine Schwenk-/Neige- geschwindigkeit von 240°/Sek. erreicht. Ein endlos Schwenk ist möglich. Der Dome ist vandalisgeschützt mit einem wetterfesten Gehäuse nach IP-66.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht-Dome
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/4"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	560 (Farbe) / 600 (S/W)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 52 dB
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 - 44,3 mm / F1.6 - 2.0
Optischer Zoom	12-fach einstellbar
Digitaler Zoom	12-fach, einstellbar
Zoombereich (opt./dig.)	12-fach / 12-fach
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,7 / 0,02 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Weißabgleich	Automatisch
Gegenlichtkompensation	BLC
Kameraeinstellung	OSD
Bildflip (horizontal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Presetpositionen	164
Auto Scan	Ja
Touren	8
Pattern	8
Drehradius	360° Endlos
Drehgeschwindigkeit	variabel 10°/S. bis 200°/S.
Presetgeschwindigkeit	240°/S.
Neigewinkel (°)	0° bis 90°
Automatische Kalibrierung	0,1° ~ 6°
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Alarめingänge	4
Schalteingangskontakte	4
Alarmausgänge	1
Steuerschnittstelle	RS-485
Steuerprotokolle	Pelco P/D
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	9
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	167 x 167 (D x H)
Gewicht	2,3 kg
Kennzeichnung	CE

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-2A/A	SANTEC Netzteil im Wetterschutzgehäuse 230 V AC / 12 V DC, 2 A
VCA-200	SANTEC Netzteil 24 V AC, 2,1A, für Innenbereich
VCA-600/A	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.