



## VTC-249IRH-SETB

SANTEC Tag/Nacht Außenkamera,  
4-9 mm, IR-LED, IP-66, 12 V, inkl. JB-500

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

SANTEC Farb-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 20m und Vario-Objektiv ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Die Auflösung mit 700 TVL/ 960H ist hervorragend. Die Kamera wird mit Wandhalter mit integrierter Kabelführung geliefert. Dieses Set wird inkl. der Installationsbox JB-500 geliefert.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700
Aktive Bildelemente	976 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 50 dB
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	4 - 9 mm
IR-Sperrfilter	Nein
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



## ► Technische Spezifikationen:

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Nein
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD
Digitaler Zoom	Nein
Bildstabilisierung	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Nein
Bewegungserkennung (Zonen)	4
Privatzonen (Zonen)	4
Titeleinblendung	15 Zeichen
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Schutzart	IP-66
Gehäusefarbe	RAL 9020 (seidenmatt weiß)
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	50 °
IR-Ausleuchtwinkel vertikal	30 °
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leuchtmittel IR-LED	18
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	3,5
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen BxHxT (mm)	59x59x190
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	inkl. Montagebox JB-500

## ► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

## ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5AE

Einbaunetzteil, vergossen, IP-64, 12 V DC, 1,5 A

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.