



VTC-259IRH

SANTEC Tag/Nacht Mini Dome,
700 TVL / 960H, 2,9 mm, IR-LED

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC Tag/Nacht-Mini-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch den eingebauten IR- Scheinwerfer ist sie nicht nur am Tage, sondern auch nachts einsetzbar. Mit der hohen Auflösung von 700 TVL / 960H sowie dem mechanischen IR-Cut Filter ist der Einsatz sehr vielseitig.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videonorm	PAL, NTSC
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	1/3" 960H CCD
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700
Aktive Bildelemente	976 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 48 dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	2,9 mm Festbrennweite
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,0 Lux
Automatische	AGC
Verstärkungsreglung (AGC)	

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Weißabgleich	Automatisch
Gegenlichtkompensation	automatisch
Wide Dynamic Range (WDR)	Nein
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto
Bildspiegelung (vertikal)	Nein
Bildflip (horizontal)	Nein
Bewegungserkennung (Zonen)	Keine
Privatzonen (Zonen)	Nein
Titeleinblendung	Nein
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Schalteingangskontakte	nein
Schaltausgangskontakte	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC
Stromaufnahme A	100mA, 200mA (IR)
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +50
Abmessungen DxH (mm)	40x54
Gewicht	115 g
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	Kurzanleitung

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com





► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
VCA-24V-8A16P	SANTEC 24 V AC Sammelnetzteil 24 V AC / 8 A, 16 einzelne Anschlussports
JB-500	SANTEC Anschlußbox für Kameras passend zu WB-HDH (HDHW) & SANTEC Kameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter