



## VTC-261IRP

SANTEC Tag/Nacht Kuppelkamera, 600 TVL  
2,8 - 12 mm, IR-LED, 12V DC, weiß

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

SANTEC Kuppelkamera mit Tag/Nacht Funktion zur Installation im Innenbereich. Die Kamera ist mit einem manuellem Variozoom ausgestattet. Die Einstellung der Kamera ist komfortabel über ein OSD möglich.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kuppelkamera für den Innenbereich
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	1/3" CMOS sensor
Horizontale Bildauflösung (TVL)	600 (Farbe) / 600 (S/W)
Aktive Bildelemente	756 (H) x 504 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 52 dB
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 12 mm / F1.4
Blickwinkel horizontal	84° - 23°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



### ► Technische Spezifikationen:

Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD - Minijoystick
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schutzart	IP-44
Vandalismusgeschützt	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 15
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leuchtmittel IR-LED	24
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	max. 3
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	max. 80
Abmessungen DxH (mm)	112 x 87
Gewicht	190 g
Kennzeichnung	CE

### ► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig von Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

### ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA

SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter