



VTC-279IRHWD-SETB

SANTEC Tag/Nacht Bulletkamera, 700 TVL/960H, WDR
2,8-12mm, IR-LED, IP-66, 12/24 V inkl. JB-500

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Santec Tag/Nacht-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch eingebauten IR-Scheinwerfer ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Mit dem 3-fach Vario-Objektiv und der hohen Auflösung von 700 TVL / 960H sowie dem mechan. IR-Cut Filter und WDR-Funktion, ist der Einsatz sehr vielseitig. Alle Einstellungen sind von außen zugänglich. Dieses Set wird inkl. der Installationbox JB-500 geliefert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD II CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 (Farbe) / 700 (S/W)
Aktive Bildelemente	976 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 52 dB
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 12 mm / F1.0
Blickwinkel horizontal	84° - 23°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 / 0,0 Lux
Automatische	AGC
Verstärkungsreglung (AGC)	

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, ECLPS
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Digitaler Zoom	Nein
Bildstabilisierung	Ja, digital
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Oben, unten
Bewegungserkennung (Zonen)	4
Privatzonen (Zonen)	8
Titeleinblendung	15 Zeichen
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Steuerprotokolle	Pelco P/D
Schutzart	IP-66
Heizung	Ja
Gehäusefarbe	RAL 9020 (seidenmatt weiß)
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	50 °
IR-Ausleuchtwinkel vertikal	50 °
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leuchtmittel IR-LED	48
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	9
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen BxHxT (mm)	82x78x260
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	inkl. Montagebox JB-500

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
VCA-24V-8A16P	SANTEC 24 V AC Sammelnetzteil 24 V AC / 8 A, 16 einzelne Anschlussports
VCA-12V-1.5AE	Einbaunetzteil, vergossen, IP-64, 12 V DC, 1,5 A