



VTC-652DNP

SANTEC 1/4" Tag/Nachtkamera, 22-fach Motorzoomobjektiv, Autofokus, 12 V DC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die kompakte SANTEC Tag/Nacht Motorzoom Kamera ist mit 580 TVL ausgestattet, einem 22-fach optischem Zoom, 16-fach Digitalzoom und Autofokus, sowie einem Anschluss RS-232/485 für die Bedienung aus der Ferne. Eine hohe Lichtempfindlichkeit von nur 0,5 Lux(Farbe) bzw. 0,001 Lux (S/W low shutter) und mechanischen IR-Cut Filter sowie Wide-Dynamic-Funktion sind integriert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Motorzoom Kamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/4"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD II CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 (Farbe) / 700 (S/W)
Aktive Bildelemente	1028(H) x 596(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	50 dB
Blendensteuerung	Automatisch
Objektivtyp	Eingeb. Motorzoom Objektiv
Objektivbrennweite	3,9 - 85,8 mm
Blickwinkel horizontal	50° - 2,4°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,5 / 0,001 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Weißabgleich	AWB / WAWB / Indoor / Outdoor / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Autofocus	Automatisch / manuell
Optischer Zoom	22-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Oben, unten
Bewegungserkennung (Zonen)	4
Privatzonen (Zonen)	16
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Steuerschnittstelle	RS-422 / RS-485
Steuerprotokolle	Santec, Pelco P/D
Sabotage / Verdrehenschutz	Nein
Selbstestfunktion	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	4,5
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen BxHxT (mm)	62x70x120
Gewicht	335 g
Kennzeichnung	CE

► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
RC-60	SANTEC Bedienteil für die Videokamera VTC-652DNP
VA-13WIK	Kamerawandhalter für Innenmontage, Metall, beige
HEL-62D	SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66