



VTC-8525H

SANTEC Tag/Nacht-Boxkamera,
700 TVL, 960H, 12 V DC / 24 V AC Version

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die Tag/Nacht-Farbkameras der SANTEC 85er Serie bieten viele Leistungsmerkmale in einer Kamera vereint, die für mehr Komfort, bessere Bildqualität bei Tag und bei Nacht und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sorgen. Die Auflösung dieser Kameras beträgt bis zu 700 TVL. Sie beherrschen digitale Rauschunterdrückung und automatische Tag/Nacht Umschaltung. Alle Kameras der 85er Serie sind damit die perfekten Kameras für den 24 Stunden Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Typ | Tag/Nacht Boxkamera |
| Videonorm | PAL |
| Format Bildsensor | 1/3" |
| Typ Bildsensor | 1/3" 960H CCD |
| Horizontale Bildauflösung (TVL) | 700 (Farbe) / 700 (S/W) |
| Aktive Bildelemente | 1020(H) x 596(V) |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | > 52 dB |
| Objektivanschluss | C/CS |
| Blendensteuerung | DC/manuell |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0,05 / 0,001 Lux |
| Automatische | AGC |
| Verstärkungsreglung (AGC) | |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, ATR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W / Extern |
| Kameraeinstellung | OSD, mehrsprachig |
| Digitaler Zoom | Nein |
| Bildspiegelung (vertikal) | Links, rechts |
| Bewegungserkennung (Zonen) | 4 |
| Privatzonen (Zonen) | 4 |
| Titeleinblendung | 52 Zeichen |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| UTP (2-Draht) | Nein |
| Schalteingangskontakte | 1 (Tag/Nacht-Schaltung) |
| Schaltausgangskontakte | Nein |
| Steuerschnittstelle | Nein |
| Sabotage / Verdrehenschutz | Nein |
| Gehäusefarbe | Weiß / schwarz |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 1,5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 30 - 80 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 58x62x128 |
| Gewicht | 370 g |
| Kennzeichnung | CE |

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|----------------|--|
| 14132DNC | SANTEC 1/3"Tag/Nacht Objektiv 2,8-12 mm DC gesteuert, IR-korrigiert, bis 1920x1080 |
| 14161DNC | SANTEC 1/3"Tag/Nacht CCTV Objektiv 5 - 50 mm DC gesteuert, IR-korrigiert |
| WA-8SP | Kamerawandhalter 140mm f. Innenmontage m. Kabeldurchführung, Plastik, schwarz |
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| VCA-24V-1A/B | SANTEC Netzteil 24 V AC, 1A Tischnetzteil mit beidseitigem Kabelanschluss |
| VCA-24V-8A16P | SANTEC 24 V AC Sammelnetzteil 24 V AC / 8 A, 16 einzelne Anschlussports |
| VA-13WIK | Kamerawandhalter für Innenmontage, Metall, beige |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



SNPS-12D2

SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss /
Adapter

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.