



PXD-5360F01IR

Artikelnummer: 204276

1/2,5" Netzwerk Kamera, 360° Fisheye Objektiv,
Tag/Nacht, IR-LED, H.264, 2592x1944, PoE

Hauptmerkmale

360° 5 Megapixel Tag/Nacht IP Kamera

25fps @ 1080p Full HD, 12fps @ 2592 x 1944

Integrierte IR Beleuchtung (6 LEDs)

D-WDR (Wide Dynamic Range)

Alarm-Aufzeichnung (Micro SD-Karte)

PoE 802.3af Standard

1/2,5" CMOS Sensor

Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)

Quad Codec: 3x H.264 + 1x MJPEG Stream

3D-DNR (Digital Noise Reduction)

Eingebautes Mikrofon

ImmerVision kompatibel

Spezifikationen

| | |
|--|-----------------------|
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Auflösungsstandard | HD 1080p, 5 Megapixel |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | (Farbe); 0,02 (SW) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Low Speed Shutter | 1/1.5~1/425Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/10.000Sek. |

PXD-5360F01R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch |
| Weißabgleich | automatisch, ATW, manuell |
| Datenstromarten (Stream types) | 3x H.264, 1x MJPEG simultan |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Multicast-fähig | ja |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Objektiv | Fisheye |
| Brennweite | 1,05 mm |
| Digital Zoom | 8x |
| Blendenbereich (F) | F2,8 |
| Auflösung | 2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 800x600 (4:3), 720x576 (4:3), 640x480 (4:3), 352x288 (4:3) |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildwinkel horizontal | 180 ° |
| Bewegungsmelder | ja |
| Analysefunktionen | Bewegungsmelder, Manipulationsschutz |
| Alarmverarbeitung | SD-Karte Aufzeichnung, FTP, E-Mail, Alarm Ausgang |
| Audio | eingebautes Mikrofon, Lautsprecher |
| Audiounterstützung | ja |
| Passwortschutz | ja |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte, SD-HC 32GB |
| Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, spanisch, französisch, russisch, italienisch |
| Privacy Zones | 5 Zonen einstellbar |
| Fernzugriff | Web Browser |
| Web Browser | MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Safari (Quick time), Google Chrome (Quick time), Mozilla Firefox (Quick time) |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 3D-DNR |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IPv4, IPv6, TCP, ARP, NTP, Telnet |
| Videoausgänge | nein |
| Externe Anschlüsse | RJ-45, Alarmausgang, Alarmeingang, Spannungseingang |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Serie | eneo PXD |
| Abmessungen (HxBxT) | 149x47mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Beleuchtung | 6x LED 850nm |

PXD-5360F01R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 370g |
| Heizung | nein |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 12W max. |
| Management-Software-Unterstützung | www.eneo-security.com/de/produkte/videomanagement.html |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| ONVIF | ja, Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| SDK | auf Anfrage |
| Stromversorgung | (+/-10%) |
| Stromversorgung | PoE, 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Schraubensatz, Torxschlüssel, Steckersatz |

Besonderheiten

ImmerVision kompatibel

PXD-5360F01R

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|------|---------------------------|--|
| | 202562 / PNR-5216 | Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 480fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub |
| | 202563 / PNR-5116 | Netzwerk Videorekorder, 16xIP, 1920x1080, 320fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| | 204192 / PNR-5108 | Netzwerk Videorekorder, 8xIP, 1920x1080, 240fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| | 204193 / PNR-5104 | Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 120fps, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| | 210144 / eneo Scan Device | Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras |
| | 211974 / ENX-900P | PoE Extender, RJ45, Innen, bis 100m, Gigabit Ethernet, Half/Full Duplex |
| | 211976 / ECB-1 | Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP |
| | 211979 / ENI-900P | PoE Injektor, Gigabit, Innen, PoE+, RJ45 |
| | 211980 / EVX-900R | Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m |
| | 211981 / EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| | 211982 / EPS-1008 | PoE Switch, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, Metallgehäuse |

| | | | |
|------|-------|-------------------|---|
| www. | y.com | 211983 / EPS-1016 | PoE Switch, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, 19" Rack |
|------|-------|-------------------|---|



Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com