



## DMR-5116/5TB

Artikelnummer: 204950

Digitaler Video Rekorder 16-Kanal, H.264, HDMI, DVD, Audio, 5TB

### Hauptmerkmale

16 Kanal SD, H.264 Kompression

HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080)

Integriertes DVD-RW Laufwerk

16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT

Simultan Live & Playback am Hauptmonitor

ATM/POS Text Einblendung

Aufnahme 400fps@704x576

eSATA und iSCSI Anschluß

Maximal 5 interne Festplatten

USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface

Spiegelung der Festplatte möglich

2x-4x digital Zoom

### Spezifikationen

Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Kompressionsverfahren	H.264
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Betriebsmodus	Pentaplex
Auflösung Aufzeichnung max.	704x576
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400 fps @ 352 x 288, 400 fps @ 704 x 288, 400 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsrate maximal	400 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 704x576
Aufzeichnung	permanent, Kontakt, Bewegung, zeitgesteuert, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Nachalarm-Aufzeichnung	ja

# DMR-5116/5TB

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte
Export von Bilddaten	2x USB-Schnittstelle 2.0, CD-Brenner, Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP
Bewegungsmelder	Programmierbare Gittermaske 32x24 (768 Felder pro Kamera), 5 Empfindlichkeitsstufen, Minimalfeldgröße einstellbar, Erkennung von Bildschwärzung und Bildübersteuerung (Blitzlicht, etc.)
Alarm-Rücksetzung	TTL-Eingang
Alarmreaktion	e-Mail, Remote Software
Tastenverriegelung	nein
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, dänisch, russisch
Mobile Access	iPhone, PDA
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Suchfunktion	Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Museum, Text
System Log	bis 5000 Einträge
Zeit Synchronisation	NTP
Covert Kamera Modus	vorhanden
Sequenzen	ja
Netzwerk	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP, SMTP, NTP
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Videoeingänge (Anzahl)	16
Main Videoausgänge	HDMI, 2x VGA, 2x Composite (FBAS)
Spotmonitor	1x Composite (FBAS)
Schnittstellen externer Speicher	USB, eSATA, iSCSI
Alarめingänge	16x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Alarmausgänge	4x Relais-Umschaltkontakt (125VAC, 2A; 30VDC, 1A)
Audioeingänge	4x RCA Buchse, 12x DSUB
Audioeingänge	16
Audioausgang	1x RCA Buchse
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P
Anschlüsse	BNC
Betriebssystem	Embedded Linux
Serie	eneo DMR
Abmessungen (HxBxT)	90x430x492mm
19 Zoll einbaufähig	ja
Anzahl Festplatten (intern)	Wird der eSATA Anschluss extern nicht verwendet, sind intern 5 Festplatten möglich
Bediengeräte (extern)	Systemkeyboard, Maus
Farbe	schwarz
Festplattenkapazität (intern)	5 TB



## DMR-5116/5TB

### Fortsetzung Spezifikationen

Festplattenkapazität (max. intern)	10 TB
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front, 19"-Einbauwinkel beiliegend
Gewicht	10,0 kg
Laufwerk (intern)	DVD
Leistungsaufnahme	70W
Spannungsversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19" Befestigungswinkel, Remote Viewer Software, Betriebsanleitung
Firmware-Update	über Remote Software, USB Flash Drive

## DMR-5116/5TB

### Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com