



DMR-5116/3TB

Artikelnummer: 204951

Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, HDMI, DVD, Audio, 3TB

Hauptmerkmale

16 Kanal SD, H.264 Kompression

HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080)

Integriertes DVD-RW Laufwerk

16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT

Simultan Live & Playback am Hauptmonitor

ATM/POS Text Einblendung

Aufnahme 400fps@704x576

eSATA und iSCSI Anschluß

Maximal 5 interne Festplatten

USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface

Spiegelung der Festplatte möglich

2x-4x digital Zoom

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Videonorm | PAL / NTSC (automatische Erkennung) |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Bildwiedergabe | Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split |
| Zoomfunktion | im Vollbildmodus (Live und Playback) |
| Betriebsmodus | Pentaplex |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 704x576 |
| Aufzeichnungsgeschwindigkeit | 400 fps @ 352 x 288, 400 fps @ 704 x 288, 400 fps @ 704 x 576 |
| Aufzeichnungsrate maximal | 400 fps |
| Aufzeichnungsrate maximal | bei 704x576 |
| Aufzeichnung | permanent, Kontakt, Bewegung, zeitgesteuert, Ereignis |
| Voralarm-Aufzeichnung | ja |
| Nachalarm-Aufzeichnung | ja |

DMR-5116/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Aufzeichnungsmedium | SATA Festplatte |
| Export von Bilddaten | 2x USB-Schnittstelle 2.0, CD-Brenner, Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP |
| Bewegungsmelder | Programmierbare Gittermaske 32x24 (768 Felder pro Kamera), 5 Empfindlichkeitsstufen, Minimalfeldgröße einstellbar, Erkennung von Bildschwärzung und Bildübersteuerung (Blitzlicht, etc.) |
| Alarm-Rücksetzung | TTL-Eingang |
| Alarmreaktion | e-Mail, Remote Software |
| Tastenverriegelung | nein |
| Passwortschutz | 64 Gruppen, 256 Nutzer |
| Digitale Kennzeichnung | Wasserzeichen |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, dänisch, russisch |
| Mobile Access | iPhone, PDA |
| Remote Zugriff | Remote Software, Microsoft Internet Explorer |
| Suchfunktion | Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Museum, Text |
| System Log | bis 5000 Einträge |
| Zeit Synchronisation | NTP |
| Covert Kamera Modus | vorhanden |
| Sequenzen | ja |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-Tx, RJ45 |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, TCP, SMTP, NTP |
| Videoeingänge | 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Main Videoausgänge | HDMI, 2x VGA, 2x Composite (FBAS) |
| Spotmonitor | 1x Composite (FBAS) |
| Schnittstellen externer Speicher | USB, eSATA, iSCSI |
| Alarমেingänge | 16x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer |
| Alarmausgänge | 4x Relais-Umschaltkontakt (125VAC, 2A; 30VDC, 1A) |
| Audioeingänge | 4x RCA Buchse, 12x DSUB |
| Audioeingänge | 16 |
| Audioausgang | 1x RCA Buchse |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-232 |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P |
| Anschlüsse | BNC |
| Betriebssystem | Embedded Linux |
| Serie | eneo DMR |
| Abmessungen (HxBxT) | 90x430x492mm |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| Anzahl Festplatten (intern) | Wird der eSATA Anschluss extern nicht verwendet, sind intern 5 Festplatten möglich |
| Bediengeräte (extern) | Systemkeyboard, Maus |
| Farbe | schwarz |
| Festplattenkapazität (intern) | 3 TB |



DMR-5116/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Festplattenkapazität (max. intern) | 10 TB |
| Gehäuse | Metall mit Kunststoff-Front, 19"-Einbauwinkel beiliegend |
| Gewicht | 10,0 kg |
| Laufwerk (intern) | DVD |
| Leistungsaufnahme | 70W |
| Spannungsversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ +40°C |
| Texteinblendungs-Schnittstelle | ATM/POS |
| Lieferumfang | IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19" Befestigungswinkel, Remote Viewer Software, Betriebsanleitung |
| Firmware-Update | über Remote Software, USB Flash Drive |

DMR-5116/3TB

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
|  | 74746 / KBD-NSC-100 | Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC |
|  | 212067 / HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung |

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com