



HDD-1012PTZ1080

Artikelnummer: 207618

1/2,8" HD-SDI Dome, PTZ, 12x, Tag/Nacht,
4,8-57,6mm, 1920x1080, 24V, Außen

Hauptmerkmale

1/2,8" HDcctv PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor

Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Wide Dynamic Range (D-WDR)

Alarmein- und Ausgänge

12x AF-Objektiv, 4,8~57,6mm / 16x Digital

HD-SDI Videoausgang

Gegenlichtkompensation (BLC)

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Vandalismusgeschütztes Gehäuse, klare Kuppel

Spezifikationen

Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony Exmor
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe) 0,1Lux (SW)
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 6x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Weißabgleich	WAWB, manuell, Innen, Außen, automatisch, Fluorescent, Sodium Lampe

HDD-1012PTZ1080

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Bildrate	1080 @ 50/60p, 1080 @ 25/30p, 1080 @ 50/60i, 720 @ 50/60p
Objektiv	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	12x
Brennweite	4,8 - 57,6 mm
Blendenbereich (F)	F2,2 ~ F2,3
Blendensteuerung	DC
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildwinkel horizontal	64,2 - 5,9 °
Bewegungsmelder	nein
Presets	240 Positionen
Auto Calibration	ja
Neigebereich	0° ~ 180°
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/Sek.
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, polnisch, spanisch, chinesisch
Privacy Zones	8 Bereiche maskierbar
Mirror Function	H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	HD-SDI (BNC)
Externe Anschlüsse	RS-485, Alarmeingang, Alarmausgang, HD-Signal BNC Ausgang, Spannungseingang
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, Pelco P
Serie	eneo Minitrax
Abmessungen (HxBxT)	150x154
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	1,6 kg
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	12W
Lüfter	ja
Montageart	Wandmontage, die Wandmontage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich, Deckenmontage
Scheibenheizung	optional

HDD-1012PTZ1080

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Montage Zubehör, Montageplatte

Besonderheiten

optionale Heizung Temperaturbereich -20°C~+45°

HDD-1012PTZ1080

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
	203696 / DOME-WB2	Wandarm, für eneo NLD, NXD-2012xx, EDMC-3221 Dome Serie
	204246 / HDA-1010TRE	HD-SDI Extender, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über Koax Kabel
	204247 / HDA-1020TRB	HD-SDI Balun, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über UTP Kabel
	74149 / KBD-2	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC
	74155 / EDMC/CWB-1	Wand-/Deckenmontage-Halterung für Dome Serie EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
	70449 / NE-128	Netzgerät 230V/24V-5A, IP66
	208238 / HAH-1000	Niedervolt-Heizungsskit 24V/10W für HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	208239 / HAH-1001	Niedervolt-Heizungsskit 12V/10W für HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	210224 / HDA-2002EC	Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com