



PXD-2030PTZ1080

Artikelnummer: 208182

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht,
4,3-129mm 1920x1080, WDR, Außen

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ Dome mit Progressive Scan CMOS

Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time

Digitale Rauschunterdrückung (2&3D-DNR)

Bewegungsmeldung, geschützte Bereiche

Temperaturbereich -40°C bis +50°C

30x Autofokus-Objektiv 4,3-129mm / 12x Digital-Zoom

Kompression: H.264/MJPEG, Audio Unterstützung

Wide Dynamic Range, High-/Low Speed Shutter

Vandalismusgeschütztes Gehäuse, klare Kuppel

ONVIF kompatibel

Spezifikationen

| | |
|--|---------------------------------|
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Aufnahmesensor | Sony Progressive Scan |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | (Farbe); 0,095Lux (SW) bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Low Speed Shutter | 1x~12x |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 96dB |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/10.000Sek. |

PXD-2030PTZ1080

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------|--|
| Weißabgleich | automatisch, Innen, Außen, ATW, manuell |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG |
| Datenstromarten (Stream types) | 3x H.264, 1x MJPEG simultan |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Multicast-fähig | ja |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Objektiv | Zoom |
| Zoomfaktor | 30x |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 800x600 (4:3), 720x576 (4:3), 640x480 (4:3), 352x288 (4:3) |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildwinkel horizontal | 65,5 - 3,18 ° |
| Bewegungsmelder | ja |
| Alarmverarbeitung | SD-Karte Aufzeichnung, Alarm Ausgang, FTP, E-Mail, PTZ Aktion |
| Presets | 256 Presets |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 0,5-90 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 400 °/Sek. |
| Audiounterstützung | ja |
| Passwortschutz | In 2 Ebenen (Administrator und Benutzer) |
| Passwortschutz | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte, SD-HC 32GB |
| Menüeinstellungen | Browser Setup Menu |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, russisch, spanisch |
| Privacy Zones | 16 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar |
| Fernzugriff | Web Browser, Remote Software |
| Web Browser | MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Safari (Java), Mozilla Firefox (Quick time), Google Chrome (Quick time) |
| Mirror Function | Spiegelbild, H/V-Flip, Rotation (180°), Rotation (90°links), Rotation (90° rechts) |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IPv4, IPv6, IEE 802.1, ARP |
| Videoausgänge | nein |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang, SD-Karten Slot, Alarmeingang, Alarmausgang, RJ-45, Audio-Ein/Ausgang |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |

PXD-2030PTZ1080

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Serie | eneo PXD |
| Abmessungen (HxBxT) | 191,97x282,11mm |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Gewicht | 2,4kg |
| Heizung | ja |
| Leistungsaufnahme | 60W |
| Lüfter | ja |
| Management-Software-Unterstützung | www.eneo-security.com/de/produkte/videomanagement.html |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | Profile S |
| Power over Ethernet | ja |
| Schutzart | IP66 |
| SDK | auf Anfrage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Temperaturbereich (Heizung deaktiviert) | 0°C ~ +50°C |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Vertikaler Neigebereich | -10° ~ 190° |
| Zertifizierungen | FCC, IK10 |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Torxschlüssel, Steckersatz |

Besonderheiten

Digitale Bildstabilisierung

PXD-2030PTZ1080

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|--|---------------------------|---|
|  | 200825 / PLD-WMB1 | Wandmontagearm für Domes, eneo PLD, PXD, HDD-PTZ Serie, 348mm, Sicherungsseil |
|  | 200827 / PLD-CMT1 | Deckenmontagearm, für Domes eneo PLD, PXD Serie, 250mm, Sicherungsseil |
|  | 200828 / NE-135 | Netzgerät 230V/24V, 3A, IP66 |
|  | 200830 / PLD-CMA1 | Eckmontagewinkel, für eneo PLD-WMB2 |
|  | 210144 / eneo Scan Device | Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras |

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com