



VKCD-1333SM B

Artikelnummer: 208443

1/3" Dome, Fix, Farbe, 2,8-12mm, 600TVL, 12V

Hauptmerkmale

1/3" Sony Super HAD II CCD

Gegenlichtkompensation (BLC)

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Integriertes Objektiv: 2,8-12mm

Betriebsspannung: 12VDC

Für Decken- & Wand-Aufbau

Bildschirm-Menüführung (OSD)

High-Speed Shutterregelung (MES/ESC)

Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder

Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung

Kuppel-Durchmesser: 100mm

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD II Interline Transfer
System	Farbe
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,06Lux (SW) bei F1,2
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Flickerless Function	Ein/Aus schaltbar
Gegenlichtkompensation	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch wählbar
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	Standard

VKCD-1333SM B

Fortsetzung Spezifikationen

Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Aus schaltbar
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)
Videonorm	PAL
Synchronisation	intern
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendenbereich (F)	F1~F1.2
Blendensteuerung	DC
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
Bildwinkel horizontal	98-8 - 28,8 °
Aktive Bildelemente	440.000 (H) 752 x (V) 582
Horizontale Auflösung	600 TVL
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, polnisch, italienisch, portugiesisch, tschechisch
Privacy Zones	4 Zonen einstellbar
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Abmessungen (HxBxT)	95x123mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Warm Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	370g
Kuppel	PC-Plastik mit schwarzer Innenabdeckung und Ausblickschlitz
Leistungsaufnahme	ca. 2W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC (10 ~ 15VDC), 12VDC ±0,5V empfohlen
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Texteinblendung	8 Stellen, Ein/Aus schaltbar
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Befestigungs-Beipack, Bohrschablone, Test-Monitorkabel, Betriebsanleitung

VKCD-1333SM B

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com