



PNR-5416/3TB

Artikelnummer: 209368

Netzwerk Video Rekorder, 16xIP 1920x1080, 400fps, 3TB, H.264

Hauptmerkmale

16-Kanal-Full-HD Real Time NVR

Bedienung und Darstellung mittels iRAS

Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)

Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbps

2 interne SATA2 Ports und 1 eSATA Port

Videokompression: H.264

iRAS Software im Lieferumfang

Pre-/Post-Alarm Aufzeichnung

Datenexport über Client-Software

ONVIF-kompatibel

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264
Betriebsmodus	Triplex
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400fps @ 1920x1080, 400 fps @ 1280 x 720, 400 fps @ 704 x 576, 400 fps @ 352 x 240
Aufzeichnungsrate maximal	400 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 1920x1080
Aufzeichnung	Time lapse, Ereignis, Panik, Text in- POS, Pre-Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, Clip Player, AVI, JPG, BMP
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, Text in- Pos
Audiounterstützung	ja

PNR-5416/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

Passwortschutz	Benutzerverwaltung
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, russisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, dänisch, portugiesisch
Remote Zugriff	Remote Software
Fernzugriff	Web Browser, Remote Software
Covert Kamera Modus	vorhanden
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Netzwerkprotokolle	DHCP, UPnP, TCP, SNS, FEN
Netzwerk-Datendurchsatz	100 Mbps
IP Kanäle	16
Kanäle gesamt	16
Monitor-Ausgänge	nein
USB Ports	1x USB 2.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 4x HDD 4TB
Schnittstellen externer Speicher	eSATA
Alarめingänge	nein
Alarmausgang	-
Audioausgang	nein
Betriebssystem	Linux embedded
Serie	eneo PNR
Abmessungen (HxBxT)	95x220x295mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl HDD Steckplätze	2x SATA
Bediengeräte (extern)	nein
Festplattenkapazität (intern)	3 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	8 TB
Gewicht	Ca. 3.5Kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	60W
ONVIF	ja
RAID	nein
Spannungsversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Betriebsanleitung, Installations-CD
Bemerkung	Um die maximale Performance von 200Mbps in einer 10/100Megabit Netzwerkumgebung zu erzielen können die vorhandenen Netzwerk Ports 1 und 2 mit einem Switch verbunden werden (Link Aggregation), Bitte beachten, derzeit werden diese Modelle GXB/C/D-1710 ; GXB/C/D-1720 und GLS-2302H nicht unterstützt.

PNR-5416/3TB

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	206552 / iRAS	Steuerungssoftware für DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	209076 / RAS MOBILE App	Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xy, TVR Serie
	210283 / PLS-5304	Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio
	210284 / PLS-5308	Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio
	211105 / eneo Raid Box	Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com